# 4R10=111 クイックチェンジ

「足は、 取り替える時代へ」

お風呂、お子様の運動会への参加、会社のレクリエーション、スポーツ、海水浴・・・
社会生活の中には、 1 つの義足だけでは対応できない場面が多く存在します。

場面に合わせて必要な足部を選び、 ユーザー自身が取り替えて出掛ける。
切断を障害にしない環境づくり。

そんな時代を、 真剣に夢見ています。

- 足部を自由に交換
- ズボンなどの着脱が容易
- ロックピンを外す、 締める、 の簡単操作
- ユーザー自身が操作
- 真水、 塩水に対応

# 4R10=111 クイックチェンジ

## 構造

**1 本体 上部パーツ**

ピラミッド構造で近位パーツと接続される。
下部にマグネットを内蔵し、上部パーツとの接続をサポートする。

ポイント表示により、印を合わせるだけで上下パーツの前後位置を正しく組合わせできる。

**2 本体 下部パーツ**

上部パーツを収納し、4 穴アダプターで遠位パーツと接続される。

**3 ロックピン**

上部・下部パーツを固定するピン。
ユーザー自身が抜き差しを行う。

## 納品内容

2 個の下部パーツが同梱されます。
本体遠位には 4G791 スペーサーとネジが接続されており、様々なタイプの 4 穴ソケットアダプターに適応します。4R54、4R22 などと組合わせる際は、スペーサーを取り外して使用可能です。

## テクニカルインフォメーション

| | |
|---|---|
| **発注品番** | 4R10=111 |
| **モビリティーグレード** | **2 - 4** |
| 実長* | スペーサー有：33mm<br>スペーサー無：30mm |
| 重さ | 220g |
| 材質 | アルミ、プラスチックなど |
| 防水** | 真水、塩水に対応 |
| **体重制限** | **125 kg** |

*本体下縁から上部接続アダプターが被る位置までの高さ。
**濡れた後は、清潔なぬるま湯で洗浄し、乾燥させてください。

## 使用上の注意

- ロックピンを締めた状態で使用してください。マグネットは、補助的な役割のみであり、固定力はありません。
- 4R10 クイックチェンジは、足部およびアダプターの取り外しを可能にする製品です。膝継手より遠位に設定してください。

**お問合わせ先**


オットーボック・ジャパン株式会社　www.ottobock.com/ja-jp
〒 105-0012　東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F
TEL. 03-6403-1061（代表）FAX. 03-6435-8082



© Otto Bock Japan K.K. · P-20180801-PDF · Product Information