

Triton Heavy Duty.

Puterea e la tine.

Triton Heavy Duty este creat pentru persoanele foarte active, care se deplasează în interior și aer liber și au nevoie de reacție rapidă și control total, chiar și în activități solicitante.

Conceput pentru performanță optimă

- Designul cu arc linier interconectat oferă susținerea necesară în faza de sprijin pentru activități în care reacția rapidă este esențială.
- Adaptor robust din titan.
- Absorbția șocurilor poate fi personalizată prin două opțiuni diferite de pană pentru călcâi.
- Potrivit pentru o gamă largă de utilizări – de la activitățile de zi cu zi până la profesii solicitante și chiar sporturi recreative.
- Opțiune de anvelopă subțire (footshell).
- Protejat împotriva apei dulci, sărate și clorinate.

Mai mult decât un picior protetic.
Fundamentul fiecărui pas.



Date tehnice

Grad de mobilitate	3, 4
Greutate maximă a utilizatorului	150 kg
Parte	stâng (L), drept (R)
Mărimi	21 – 30 cm
Greutate fără anvelopă (footshell)*	535 g
Forma anvelopei	Formă Slim (S) cu înălțime a tocului de 15 ± 5 mm (mărimi 21 – 27 cm) Formă Normală (N) cu înălțime a tocului de 10 ± 5 mm (mărimi 24 – 30 cm)
Culoarea anvelopei	bej (4), maro deschis (15)
Greutate cu anvelopă normală*	755 g
Înălțime de construcție cu anvelopă normală*	149 mm

*mărimința de referință 26 cm



Rulaj dinamic

Mers energic

Susține activitățile de intensitate ridicată

1C64

Selectarea rigidității arcului în funcție de greutatea corporală și dimensiunea piciorului

Dimensiunea piciorului Greutatea corporală	21 cm	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
până la 55 kg	1	1	1	1	1	1	–	–	–	–
56 – 75 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
76 – 100 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
101 – 125 kg	–	–	–	–	4	4	4	4	4*	4*
126 – 150 kg	–	–	–	–	5	5	5*	5*	5*	5*

* Nu combinați această configurație cu 3C88-3 / 3C98-3 C-Leg 4.

- Anvelopă subțire disponibilă (15 ± 5 mm înălțimea tocului)
- Ambele anvelope disponibile
- Anvelopă normală disponibilă (10 ± 5 mm înălțimea tocului)

Exemplu de comandă: 1C64=R27-3-P/4N

Cod articol	Parte	Mărime	Rigiditate	Culoare	Formă
1C64	=		-	P	/
	Parte	Mărime (cm)	Culoare	Formă	
	L stâng	21, 22, ..., 30	4 Bej	S Slim 21-27 cm	
	R drept		15 Maro deschis	N Normal 24-30 cm	



Pchetul de livrare include piciorul protetic 1C64, anvelopa 2C6 și capacul de conexiune, setul de pene pentru călcâi 2F60 (cu două niveluri diferite de rigiditate) și un Spectra Sock negru.