

3R106

Csak könnyedén.

A 3R106 pneumatikus térdízület közepes aktivitású felhasználók számára készült. Kompakt kialakításával és kis súlyával megbízható megoldást kínál a mindennapi élet változatos helyzeteiben.

Tulajdonságok

- A 3R106 policentrikus szerkezete megbízható stabilitást nyújt az állás során miközben gyorsan behajlik lendítéskor.
- A több tengelyes szerkezeti felépítés könnyű lendítést eredményez, harmonikus mozgással és egy lágy extenziós stoppal.
- A hajlítás és a nyújtás fázisát egy külön-külön állítható pneumatikus rendszer biztosítja.
- A 172° térd hajlásszög megkönnyíti a térdelő pozícióban végzett tevékenységeket.
- Kis súly.

Műszaki adatok

Cikkszám	3R106=P
Aktivitási szint	2 – 3
Terhelhetőség	100 kg
Súly	730 g
Disztális csatlakozó	Csőadapter ø 30 mm
Proximális csatlakozó	Piramis adapter
Beépítési magasság	222 mm
Disztális rendszer magasság a térdízület forgáspontjáig	195 mm
Proximális rendszer magasság a térdízület forgáspontjáig	12 mm
Térd hajlásszög	172°
A csomag tartalmazza	2R49 Csőadapter



3R106

Ajánlott komponensek.

21Y14 Push szelep

- Egyszerű nyitó-záró mechanizmus (összenyomással)
- Nagyobb mérete különösen alkalmas a korlátozott kézmozgással rendelkező felhasználók számára
- A menet nélküli szelep kompatibilis az összes szokásos linerrel, disztális csatlakozó nélküli linerrel, és liner nélkül is használható

4R57 Rotation adapter

- Lehetővé teszi combamputált páciensek számára, hogy a tok alatti komponenseket elforgathassák, sokkal komfortosabbá válnak az olyan hétköznapi tevékenységek, mint az öltözködés, az utazás

1C30-1 Trias

- A kettős karbon rugó csökkenti a földre érkezés erejét és természetes átgyördülést tesz lehetővé
- Háromszög alakú kialakítása alkalmazkodik az eltérő járássebességekhez, igazodik a kismértékű talaj-egyenetlenségekhez
- Könnyű karbonszálas szerkezet

