ottobock.

完成用部品

Taleo タレオファミリー

Ready for every life

Taleo ファミリー
オットーボックのスタンダード足部

1C50タレオは、屋内外の様々な環境を移動し、快適に歩くことを重視するユーザーのために設計されたカーボン足部です。低中活動ユーザーが求める滑らかな動きと、高活動ユーザーが求めるダイナミックな反発力を両立し、幅広いユーザーに適応します。
タレオファミリーは、この1C50タレオをベースとし、様々なニーズに対応できるように個別の機能を備えた足部のラインナップです。

タレオの基本機能

長時間歩ける軽快な反発

デュアルスプリング

上部2枚のカーボンが、ゆっくり歩くと滑らかにしなり、早く歩くと1枚の厚いカーボンのように重なり反発力を発揮。歩く早さに合わせた動きで快適な歩行が可能です。

ベーススプリング

下部カーボンはアーチ付き。
クッション性があり、滑らかな踏み返しを促します。

快適な歩き心地

フリーヒール

足底のカーボンは前足部で接続し、踵に大きなスペースを確保。衝撃吸収に優れます。ウェッジで踵の硬さを調整可能です。

不整地、坂道も歩きやすい

スプリットトゥ

前足部は3枚のカーボンを特殊繊維とウレタンで接続し、半分に分かれたスプリットトゥで横方向の動きに対応。不整地での安定性が向上します。

防水(本体のみ)

排水穴付き

排水溝付き

指股付き

タレオファミリーラインナップ

スタンダードタイプ

1C50 タレオ

指股付き　防水*

- L字カーボンのしなりで前方への推進力を生み出す
- 次の一歩が前に出やすく歩行がスムーズ
- 疲れにくい歩行を獲得できる

万能な低床タイプ

1C53 タレオLP

指股付き　防水*

- 低床設計とは思えない滑らかな動き
- 大腿義足との相性が良い
- 体重150kgまで対応

実長（25cmの場合）

差高調整ユニットを搭載
▶ 差高 0 - 70mm

1C56 タレオ アジャスト

指股付き　防水*

- 無段階で差高調整ができ、多様な差高の靴が履ける
- 屋内で裸足になっても安定して歩ける
- ベースはタレオLPのため滑らかな歩行は健在

差高調整機能



路面適応ユニットを搭載
▶ 回内外± 10°

1C58 タレオ サイドフレックス

指股付き　防水*

- 横傾斜を瞬時に吸収し歩行が安定する
- 傾きが吸収されることでソケットの当たりがソフトになる
- 狭いスペースでの方向転換や移動が快適

路面適応ユニット

油圧ユニットを搭載
▶ 底屈 10° / 背屈 2°

1C59 タレオ アダプト

指股付き　防水*

- ±12°の可動域で足底が路面に接地する
- 座位、立位、歩行時の姿勢が安定する
- 断端や全身の負担が軽減される
- 坂道や階段で格段に歩きやすい
- 長時間の立位、長距離移動で疲れにくい
- 立ち上がり動作、座り動作が安定して行える

底屈10°/背屈2°

*海水や塩素水まで対応　使用後は真水で洗い流し、糸くずの出ない布で水分を拭き取ってください

テクニカルインフォメーション

1C50 タレオ

製品番号	1C50								
モビリティーグレード	2 - 4								
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
実長（幅狭フットシェルの場合）	136 mm	137 mm	140 mm	141 mm	-	-	-	-	-
実長（標準フットシェルの場合）	-	-	145 mm		150 mm	159 mm		172 mm	
重さ（幅狭フットシェルの場合）	485 g	500 g	565 g	590 g	-	-	-	-	-
重さ（標準フットシェルの場合）	-	-	585 g	610 g	690 g	720 g	745 g	800 g	865 g
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg	150 kg			

1C53 タレオ LP

製品番号	1C53								
モビリティーグレード	2 - 4								
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
実長（幅狭フットシェルの場合）	52 mm		55 mm	56 mm	-	-	-	-	-
実長（標準フットシェルの場合）	-	-	60 mm		65 mm			70 mm	
重さ（幅狭フットシェルの場合）	421 g	458 g	474 g	519 g	-	-	-	-	-
重さ（標準フットシェルの場合）	-	-	493 g	536 g	584 g	589 g	632 g	680 g	720 g
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg	150 kg			

1C56 タレオアジャスト

製品番号	1C56								
モビリティーグレード	2 - 3								
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	-	-
実長（幅狭フットシェルの場合）	110mm		113mm		118mm			-	-
実長（標準フットシェルの場合）	110mm		113mm		118mm				
重さ（幅狭フットシェルの場合）	705g	740g	760g	805g	840g	860g	-	-	-
重さ（標準フットシェルの場合）	710g	750g	770g	815g	855g	880g	925g		
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg					

1C58 タレオ サイドフレックス

製品番号	1C58								
モビリティーグレード	3 - 4								
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
実長（幅狭フットシェルの場合）	76 mm	77 mm	80 mm		-	-	-	-	-
実長（標準フットシェルの場合）	-	-	85 mm			90 mm		95 mm	
重さ（幅狭フットシェルの場合）	640 g	670 g	720 g	760 g	-	-	-	-	-
重さ（標準フットシェルの場合）	-	-	740 g	780 g	790 g	810 g	850 g	900 g	940 g
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg				

1C59 タレオ アダプト

製品番号	1C59								
モビリティーグレード	2 - 4								
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
実長（幅狭フットシェルの場合）*	126 mm		129 mm		134 mm	135 mm	-	-	-
実長（標準フットシェルの場合）	126 mm		129 mm		134 mm	135 mm		139 mm	
重さ（幅狭フットシェルの場合）**	741 g	762 g	789 g	829 g	884 g	913 g	-	-	-
重さ（標準フットシェルの場合）	746 g	772 g	804 g	839 g	899 g	933 g	942 g	1033 g	1036 g
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg				

*1C56のデータより推定（同フットシェル使用）
**フットシェルの取扱説明書より算出

タレオファミリーのカテゴリー表

活動度が高めの場合は1つ大きいカテゴリーを選択してください。

体重 ＼ サイズ	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
51kg まで	1	1	1	1	1	-	-	-	-
52 - 58kg	2	2	2	2	2	-	-	-	-
59 - 67kg	3	3	3	3	3	3	3	-	-
68 - 77kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78 - 88kg	5	5	5	5	5	5	5	5	5
89 - 100kg	-	6	6	6	6	6	6	6	6
101 - 115kg	-	-	-	7	7	7	7	7	7
116 - 130kg	-	-	-	-	8	8	8	8	8
131 - 150kg	-	-	-	-	-	9	9	9	9

・1C56はカテゴリー7、サイズ28cmまで、1C58,1C59はカテゴリー8まで。

発注情報

同梱内容

・本体　・フットシェル
・2F50ヒールウェッジ（3種セット）・スペクトラソック

注文時の表記例

製品番号	=	左右	サイズ	-	カテゴリー	-	P /	色	形状
1C50	=	L	25	-	5	-	P /	4	S
1C53	=	R	22	-	3	-	P /	4	
1C58	=	L	24	-	4	-	P /	15	

左右

R	右
L	左

色

4	ベージュ
15	ライトブラウン

形状

空白	標準
S	幅狭

製品番号	=	左右	サイズ	-	カテゴリー	-	P /	色	形状
1C56	=	R	23	-	3	-	P /	7	S
1C59	=	L	28	-	5	-	P /	4	

左右

R	右
L	左

色

4	ベージュ
7	ブラック*
15	ライトブラウン

*ブラックは幅狭のみ

形状

空白	標準
S	幅狭

交換部品

フットシェル

コネクションプレート付

発注品番（注文時の表記例）

製品番号	=	左右	サイズ	-	色	形状
2C15	=	L	27	-	15	
2C8	=	R	25	-	4	S

ヒールウェッジ（3種セット）

発注品番	対応サイズ
2F50=22-25	22-25 cm
2F50=26-28	26-28 cm
2F50=29-30	29-30 cm

製品番号	2C15		2C8	
対象足部	1C50,1C53,1C58		1C56,1C59	
左右	左(L), 右(R)		左(L), 右(R)	
形状	幅狭（S）*	標準（空白）**	幅狭（S）***	標準（空白）
色	ベージュ（4）,ブラウン（15）		ベージュ（4）,ブラック****（7）,ブラウン（15）	
コネクションプレート	2C19	2C20	なし	2C21

*幅狭は22~25cm　**標準は24~30cm　***幅狭は22~27cm　****ブラックは幅狭のみ

お問合せ先

オットーボック・ジャパン株式会社　www.ottobock.com/ja-jp
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル4F
TEL:03-6739-4090(代表)　FAX:03-6739-4097