

ottobock.

Taleo タレオ ファミリー

Ready for everyday life

完成用部品



Taleo ファミリー

オットーボックのスタンダード足部

タレオシリーズは、屋内外の様々な環境を移動し、快適に歩くことを重視するユーザーのために設計された足部です。低中活動ユーザーが求める滑らかな動きと、高活動ユーザーが求めるダイナミックな反発力を両立し、幅広いユーザーに適応します。



長時間歩ける軽快な反発 デュアルスプリング

2枚のカーボンが、ゆっくり歩くと滑らかにしなり、早く歩くと1枚の厚いカーボンのように重なり反発力を発揮。歩く早さに合わせた動きで快適な歩行が可能です。



快適な歩き心地 フリーヒール

足底のカーボンは前足部で接続し、踵に大きなスペースを確保。衝撃吸収に優れます。ウェッジで踵の硬さを調整可能です。

不整地、坂道も歩きやすい スプリットトゥ

前足部は3枚のカーボンを特殊繊維とウレタンで接続し、半分に分かれたスプリットトゥで横方向の動きに対応。不整地での安定性が向上します。

防水 (本体のみ)



排水穴付き



排水溝付き



指股付き





1C50 タレオ
スタンダードタイプ



- 快適に歩行できる滑らかな動き
- 歩行速度に合わせて変化するカーボンの反発
- 不整地に対応する大きな可動域
- 踵の硬さを調整可能（3 種）

MG2-4 指股付き 防水（海水や塩素処理水まで対応）



1C53 タレオ LP
スペースの限られる方に



- 1C50 タレオの機能をそのままロープロタイプに
- 大きな可動域を実現するカーブアダプター
- 踵の硬さを調整可能（3 種）

MG2-4 指股付き 防水（海水や塩素処理水まで対応）



1C58 タレオ サイドフレックス
不整地での歩行を重視される方に



- 路面適応ユニットによる傾きへの対応
- 回内外可動域 ±10 度
- 路面の傾きに瞬時に対応し不整地でもブレずに歩ける
- 傾きが吸収されソケットの当たりがソフトになる

MG3-4 指股付き 防水（海水や塩素処理水まで対応）





テクニカルインフォメーション

1C50 タレオ

製品番号	1C50									
モビリティグレード	2 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長（幅狭フットシェルの場合）	136 mm	137 mm	140 mm	141 mm	-	-	-	-	-	
実長（標準フットシェルの場合）	-	-	145 mm		150 mm	159 mm		172 mm		
重さ（幅狭フットシェルの場合）	486 g	500 g	565 g	590 g	-	-	-	-	-	
重さ（標準フットシェルの場合）	-	-	585 g	610 g	690 g	720 g	745 g	800 g	865 g	
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg	150 kg				
完成用部品価格*	¥242,000									

*2023年4月1日現在

1C53 タレオ LP

製品番号	1C53									
モビリティグレード	2 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長（幅狭フットシェルの場合）	52 mm	52 mm	55 mm	56 mm	-	-	-	-	-	
実長（標準フットシェルの場合）	-	-	60 mm		65 mm			70 mm		
重さ（幅狭フットシェルの場合）	421 g	458 g	474 g	519 g	-	-	-	-	-	
重さ（標準フットシェルの場合）	-	-	493 g	536 g	584 g	589 g	632 g	680 g	720 g	
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg	150 kg				
完成用部品価格*	¥229,900									

*2023年4月1日現在

1C58 タレオ サイドフレックス

製品番号	1C58									
モビリティグレード	3 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長（幅狭フットシェルの場合）	76 mm	77 mm	80 mm		-	-	-	-	-	
実長（標準フットシェルの場合）	-	-	85 mm			90 mm		95 mm		
重さ（幅狭フットシェルの場合）	640 g	670 g	720 g	760 g	-	-	-	-	-	
重さ（標準フットシェルの場合）	-	-	740 g	780 g	790 g	810 g	850 g	900 g	940 g	
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg					
完成用部品価格*	¥302,500									

*2023年4月1日現在

発注情報

発注品番 (注文時の表記例)

製品番号	=	左右	サイズ	-	カテゴリー	-	P /	色	形状
1C50	=	R	24	-	5	-	P /	4	N
1C53	=	R	24	-	5	-	P /	4	N
1C58	=	R	24	-	5	-	P /	4	N

同梱内容



- ・ 本体 (1C50、1C53、1C58いずれか)
- ・ 2C15 フットシェル
- ・ 2F50 ヒールウェッジ (3種セット)
- ・ スペクトラソック

体重と活動レベルによるカテゴリー選択の目安

体重	中活動	高活動
~51 kg	1	2
52~58 kg	2	3
59~67 kg	3	4
68~77 kg	4	5
78~88 kg	5	6
89~100 kg	6	7
101~115 kg	7	8
116~130 kg	8	9*
131~150 kg	9*	

カテゴリーとフットシェル形状の選択肢

サイズ	カテゴリー	1	2	3	4	5	6	7	8	9*
22 cm							-	-	-	-
23 cm								-	-	-
24 cm								-	-	-
25 cm									-	-
26 cm										-
27 cm		-	-							
28 cm		-	-							
29 cm		-	-	-						
30 cm		-	-	-						

ヒント：カテゴリー選択に迷った際には、大きい方のカテゴリーを選択。 ■ 幅狭(S)フットシェルのみ ■ 両方選択可能 ■ 標準(N)フットシェルのみ
* 1C58にカテゴリー9はありません。

交換部品

2C15 フットシェル

コネクションプレート付。標準と幅狭の2種類から選択してください。

製品番号	2C15
左右	左(L), 右(R)
サイズ(幅狭)	22 cm 23 cm 24 cm 25 cm - - - - -
サイズ(標準)	- - 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm
形状	標準(N), 幅狭(S)

発注品番 (注文時の表記例)

製品番号	=	左右	サイズ	色	形状
2C15	=	L	25	4	N

2C19 コネクションプレート標準用

2C20 コネクションプレート幅狭用

* 2C19、2C20 の発注品番は義足総合カタログをご覧ください。

ヒールウェッジ (3 種セット)

発注品番	対応サイズ
2F50=22-25	22-25 cm
2F50=26-28	26-28 cm
2F50=29-30	29-30 cm

お問合せ先