

ottobock.

完成用部品

Taleo タレオファミリー

Ready for every life



Taleo ファミリー

オットーボックのスタンダード足部

タレオシリーズは、屋内外の様々な環境を移動し、快適に歩くことを重視するユーザーのために設計された足部です。低中活動ユーザーが求める滑らかな動きと、高活動ユーザーが求めるダイナミックな反発力を両立し、幅広いユーザーに適応します。



長時間歩ける軽快な反発

デュアルスプリング

2枚のカーボンが、ゆっくり歩くと滑らかにしなり、早く歩くと1枚の厚いカーボンのように重なり反発力を発揮。歩く早さに合わせた動きで快適な歩行が可能です。



快適な歩き心地

フリーヒール

足底のカーボンは前足部で接続し、踵に大きなスペースを確保。衝撃吸収に優れます。ウェッジで踵の硬さを調整可能です。

不整地、坂道も歩きやすい

スプリットトゥ

前足部は3枚のカーボンを特殊繊維とウレタンで接続し、半分に分かれたスプリットトゥで横方向の動きに対応。不整地での安定性が向上します。

防水(本体のみ)



排水穴付き



排水溝付き



指股付き



1C50 タレオ スタンダードタイプ



指股付き

防水*



waterproof



- ・快適に歩行できる滑らかな動き
- ・歩行速度に合わせて変化するカーボンの反発
- ・不整地に対応する大きな可動域
- ・踵の硬さを調整可能 (3種)

1C56 タレオ アジャスト 様々な差高の靴を楽しむ方に



指股付き

防水*



差高調整機能

0-70mm



waterproof



- ・差高調整が無段階で0mm-70mm
- ・ベースはタレオLP
- ・選べるフットシェル (ノーマルまたはローカットを選択)

1C53 タレオLP スペースの限られる方に



指股付き

防水*



waterproof



- ・1C50タレオの機能をそのままロープロタイプに
- ・大きな可動域を実現するカーブアダプター
- ・踵の硬さを調整可能 (3種)

1C58 タレオ サイドフレックス 不整地での歩行を重視される方に



指股付き

防水*



路面適応ユニット

+10°
0°
-10°



waterproof



- ・路面適応ユニットによる傾きへの対応
- ・回内外可動域 ±10度
- ・路面の傾きに瞬時に対応し不整地でもブレずに歩ける
- ・傾きが吸収されソケットの当たりがソフトになる

テクニカルインフォメーション

1C50 タレオ

製品番号	1C50									
モビリティグレード	2 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長 (幅狭フットシェルの場合)	136 mm	137 mm	140 mm	141 mm	-	-	-	-	-	-
実長 (標準フットシェルの場合)	-	-	145 mm		150 mm		159 mm		172 mm	
重さ (幅狭フットシェルの場合)	485 g	500 g	565 g	590 g	-	-	-	-	-	-
重さ (標準フットシェルの場合)	-	-	585 g	610 g	690 g	720 g	745 g	800 g	865 g	
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg	150 kg				

1C53 タレオ LP

製品番号	1C53									
モビリティグレード	2 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長 (幅狭フットシェルの場合)	52 mm	52 mm	55 mm	56 mm	-	-	-	-	-	-
実長 (標準フットシェルの場合)	-	-	60 mm		65 mm			70 mm		
重さ (幅狭フットシェルの場合)	421 g	458 g	474 g	519 g	-	-	-	-	-	-
重さ (標準フットシェルの場合)	-	-	493 g	536 g	584 g	589 g	632 g	680 g	720 g	
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg	150 kg				

1C56 タレオアジャスト

製品番号	1C56									
モビリティグレード	2 - 3									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	-	-	
実長(2C8の場合)	110mm		113mm		118mm			-	-	-
実長(2C15-Lの場合)	105mm		113mm		118mm		-	-	-	-
重さ(2C8の場合)	785g	825g	845g	890g	930g	955g	1000g	-	-	-
重さ(2C15-L幅狭の場合)	740g	770g	-	-	-	-	-	-	-	-
重さ(2C15-L標準の場合)	-	-	810g	850g	900g	-	-	-	-	-
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg						

1C58 タレオ サイドフレックス

製品番号	1C58									
モビリティグレード	3 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長 (幅狭フットシェルの場合)	76 mm	77 mm	80 mm		-	-	-	-	-	-
実長 (標準フットシェルの場合)	-	-	85 mm			90 mm		95 mm		
重さ (幅狭フットシェルの場合)	640 g	670 g	720 g	760 g	-	-	-	-	-	-
重さ (標準フットシェルの場合)	-	-	740 g	780 g	790 g	810 g	850 g	900 g	940 g	
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg					



発注情報

発注品番 (注文時の表記例)

製品番号	=	左右	サイズ	-	カテゴリー	-	P / 色	形状
1C50	=	R	25	-	3	-	P / 4	N
1C53	=	R	25	-	3	-	P / 4	N
1C58	=	R	25	-	3	-	P / 4	N
1C56	=	R	25	-	3	-	P / 4	N-L

*1C56の形状：ブランク(2C8)、S-L(2C15-L/22-23cm)、N-L(2C15-L/24-26cm)

同梱内容



- ・本体 (1C50、1C53、1C58いずれか) ・2C15 フットシェル
- ・2F50ヒールウェッジ (3種セット) ・スペクトラソック

タレオファミリーのカテゴリー表

活動度が高めの場合は1つ大きいカテゴリーを選択してください。

体重 \ サイズ	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
51kg まで	1	1	1	1	1	-	-	-	-
52 - 58kg	2	2	2	2	2	-	-	-	-
59 - 67kg	3	3	3	3	3	3	3	-	-
68 - 77kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78 - 88kg	5	5	5	5	5	5	5	5	5
89 - 100kg	-	6	6	6	6	6	6	6	6
101 - 115kg	-	-	-	7	7	7	7	7	7
116 - 130kg	-	-	-	-	8	8	8	8	8
131 - 150kg	-	-	-	-	-	9	9	9	9

- ・1C50,1C53,1C56,1C58のカテゴリー表です。
- ・1C56はカテゴリー7、サイズ28cmまで、1C58はカテゴリー8まで。

交換部品

フットシェル

コネクションプレート付

発注品番 (注文時の表記例)

製品番号	=	左右	サイズ	-	色	形状
2C15	=	R	25	-	4	N
2C8	=	R	25	-	4	ブランク
2C15-L	=	R	25	-	4	N-L

ヒールウェッジ (3種セット)

発注品番	対応サイズ
2F50=22-25	22-25 cm
2F50=26-28	26-28 cm
2F50=29-30	29-30 cm

製品番号	2C15	2C8	2C15-L
左右	左(L), 右(R)		
形状	幅狭(S)	標準(N)	標準(ブランク)
対象足部	1C50,1C53,1C58		1C56
コネクションプレート	2C19	2C20	2C21

お問合せ先

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.com/ja-jp
 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル4F
 TEL:03-6739-4090(代表) FAX:03-6739-4097