

Start Multi – Multifunktionsrollstuhl. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag Bestellung



Start Multi

Abbildung enthält Optionen
Art.-Nr. 482M166 =0000X_HUB
HMV-Nr. 18.50.02.7070

Kommentar

Erfahren
Sie mehr auf
ottobock.com



Grundausrüstung

- Rahmenfarbe Schwarz
- Antriebsradgröße 24"
- Stufenlos verstellbarer Rückenwinkel (bis 36°)
Rückenneigung (92° bis 128°)
- Sitzwinkel -5° bis +30°, Kantenbereich 35°
- Stufenlose Verstellbarkeit des Rückenwinkels
- Sitzwinkel -5° bis +30°
- Konturiertes Sitzkissen
- Konturiertes Rückenkissen
- Teleskopierbare Schiebegriffe
- Hochschwenkbare Beinstützen
- Lenkräder 8"
- Abduktionskeil
- Kopfstütze
- Beckengurt
- 2x Kippschutz
- Crash-getestet nach DIN ISO 7176-19
- Trommelbremse
- Kompatibel mit: Alber (e.fix E35/E36, e.motion M25, Viamobil V25),
AAT (v-max, V-MAX², CAMILINO, S-MAX MAX-E) und AMF-Bruns
(Kraftknotensystem)

Eigenschaften

- Max. Benutzergewicht: 136 kg

Einstellungen ab Werk

- Rückenhöhe 54 cm (verstellbar von 51,5 – 64 cm)
- Sitzhöhe vorn 58 cm
- Sitztiefe 45 cm (verstellbar von 42,5 – 50 cm)
- Unterschenkelhöhe 42 cm (verstellbar von 39 – 50,5 cm)

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Hinweis: Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen übereinstimmen.

Hinweis

Bei den angegebenen
Nummerncodes handelt
es sich nicht um Art.-Nr.
zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden
Sie hierzu den
Ersatzteilkatalog.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Varianten (Auslieferungszustand)		Stück
482M166 =00004_HUB	Rahmengröße S Antriebsräder: 24" mit Trommelbremse Sitzbreite: 380 – 440 mm (einstellbar) Sitztiefe: 430 – 500 mm (einstellbar) Gesamtbreite: 795 mm	
482M166 =00005_HUB	Rahmengröße M Antriebsräder: 24" mit Trommelbremse Sitzbreite: 430 – 490 mm (einstellbar) Sitztiefe: 430 – 500 mm (einstellbar) Gesamtbreite: 845 mm	
482M166 =00006_HUB	Rahmengröße L Antriebsräder: 24" mit Trommelbremse Sitzbreite: 480 – 540 mm (einstellbar) Sitztiefe: 430 – 500 mm (einstellbar) Gesamtbreite: 895 mm	

Zubehör	Mehrpreis	Stück
483K166=LK010_HUB	Seitliche Thorakalstütze: komplett links (1 Stück)	83,–
483K166=RK010_HUB	Seitliche Thorakalstütze: komplett rechts (1 Stück)	83,–
481E00=SK290_HUB	Therapietisch: Größe 4; Start Multi: Größe S / M (1 Stück)	186,–
481E00=SK300_HUB	Therapietisch: Größe 5; Start Multi: Größe L (1 Stück)	186,–

Hinweis: Die Zubehöre werden beigelegt, nicht montiert.

Information (Abbildungen ähnlich)



Rückenwinkelverstellung



Kantelung



Beinstützen, hochschwenkbar




Kopfstütze



Schiebegriffe, höhenverstellbar



**Konturiertes Rücken-
und Sitzkissen**



**Arretierungsbolzen
der Rückenlehne**



**Seitenteil abnehmbar mit
Armauflage (einstellbar)**



Kippschutz



Lenkrad 8"



Rückenplatte, einstellbar



Sitzplatte, einstellbar



Antriebsradadapter



**Schnellspannachse bei
24"-Antriebsrädern**



**Winkelverstellung
der Fußplatte**



**Beinstützenaufnahme,
einstellbar**