

1C70 *Evanto*. Lasă-te purtat de val.

Evanto a fost conceput pentru persoanele active care se deplasează pe diverse tipuri de teren, la interior sau exterior și care pun mare preț pe o senzație naturală de mers, pe o rezistență sporită și un grad ridicat de confort pe teren accidentat.

Conceput pentru rezultate optime

- Designul inovator al lui Evanto stochează cea mai mare cantitate de energie la impactul călcâiului cu solul și o returnează în momentul degajării pentru o mai bună propulsie.*
- Rigiditatea călcâiului ajustabilă prin materiale de amortizare interschimbabile de înaltă performanță permit o amortizare a șocurilor de până la 24 mm la impactul călcâiului cu solul.*
- La coborârea scârilor sau la coborârea de pe borduri, Evanto oferă amortizare verticală a șocurilor până la 9 mm.*
- Flexibilitatea multi-axială excelentă asigură stabilitate și un grad ridicat de confort cu până la 20° de mișcare în plan sagital, +/- 10° de flexibilitate m-l și +/- 4° de mișcare de torsiune.*
- Comportament personalizabil al antepiciorului și călcâiului pentru a răspunde nevoilor individuale ale utilizatorului.
- Protejat împotriva apei dulci, sărate și clorurate.

* În comparație cu picioarele protetice de ultimă generație care stochează și returnează energia, cum ar fi Taleo

Este mai mult decât un picior protetic.
Este un fundament.



Rezistent la apă

Date tehnice

Grad de mobilitate	2 – 4
Greutatea corporală maximă	125 kg
Mărimi	22 – 30 cm
Greutatea fără anvelopă*	450 g
Forma anvelopei	Formă normală cu 10 +/- 5 mm înălțimea tocului
Culoarea anvelopei	caucazian (4), maro închis(15)
Greutatea cu anvelopă*	725 g
Înălțimea structurată*	82 mm

* Dimensiunea de referință este de 26 cm.



Amortizare a șocurilor pentru confortul utilizatorului

Flexibilitate multi-axială pentru adaptarea la teren accidentat

Managementul inovativ al energiei pentru o rezistență îmbunătățită

1C70

Formular de comandă.

Client

Nume	
Compania	
Strada	
Cod poștal	Oraș
Specialist	

Adresa de livrare (dacă este diferită de adresa clientului)

Nume	
Compania	
Strada	
Cod poștal	Oraș
Specialist	

Selectarea rigidității în funcție de greutatea corporală și de mărimea piciorului

Mărimea piciorului	Greutatea corporală									
	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
Până la 58 kg	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
59 - 72 kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
73 - 86 kg	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
87 - 100 kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101 - 125 kg	-	-	-	-	5	5	5*	5*	5*	

* Nu combinați această soluție cu un picior C 3C88-3 sau cu un picior C 3C98-3.

Exemplu de comandă

1C70=R26-4-P/4

Cod articol.	Parte	Mărime (cm)	Rigiditate	Culoare
1C70	=		-	P /
	R Drept	22, 23, ..., 30	1, 2, ..., 5	4 Bej
	L Stâng			15 Maro închis

Pentru a comanda separat piciorul protetic și anvelopa piciorului protetic, vă rugăm să consultați magazinul și catalogul nostru online.



Pachetul de livrare include piciorul protetic 1C70, anvelopa piciorului 2C70, inclusiv capacul de conectare, setul de pene superioare (care cuprinde două pene cu grade diferite de duritate), setul de pene inferioare (care cuprinde două pene cu grade diferite de duritate) și o șosetă Spectra neagră.

Combinății recomandate**

TT	TF
4R140 valvă uni-sens + 453A30/40 ProFlex Plus genunchieră + 6Y95 Caleo 3D sau 4R180 Harmony P4 + 453A30/40 ProFlex Plus genunchieră + 6Y512=*-P Uneo Fresh	7T451=1 SiOCX TF Pro sau Laminated socket + 6Y110 Skeo Sealing + 21Y21 ClickValve
4R11=* Quickchange	3C60* Kenevo, 3R85* Dynion, 3C98* C-Leg, 3B1* Genium or 3B5*
	4R57=WR adaptor de rotație rezistent la apă 4R11=* Quickchange
	3F1=* + 99B120=* Cosmetic funcțional

** Toate componentele sunt vândute separat și sunt disponibile produse Ottobock care sunt compatibile cu piciorul 1C70 Evanto, ceea ce ajută la asigurarea unei performanțe optime. Practicienii trebuie să selecteze componentele pe baza criteriilor individuale ale pacientului.