

kidevo adapt. Das Sitzschalen- untergestell.

Der *kidevo adapt* ist ein Sitzschalen-
untergestell für jeden Aktivitätsgrad.

Dank des einstellbaren Schwer-
punktes können optimale Fahreigen-
schaften sowie eine aktive und
eigenständige Fortbewegung des Kindes
gefördert werden.

Weitere Optionen wie eine Trommel-
bremse, ein Kippschutz oder winkelver-
stellbare Armauflagen sowie Schiebebügel
machen das Sitzschalenuntergestell
kidevo adapt zu einem idealen Begleiter.

Highlights

- Aktive und eigenständige Fortbewegung
des Kindes möglich
- Sitzkantelung bis zu 50°
- In drei Grössen verfügbar
- Vielzahl an Einstellmöglichkeiten



kidevo adapt.

Das Sitzschalenuntergestell.



In drei Grössen verfügbar

- Der *kidevo adapt* ist in drei Grössen erhältlich und wächst dabei bis zu 10 cm in der Sitzbreite mit ohne weitere Zukaufteile.



Einfach zu bedienende Bremsen

- Der *kidevo adapt* kann mit einer einfach zu bedienenden Trommelbremse oder Kombi-Trommelbremse ausgestattet werden.



Einstellbare Sitzkantelung

- Der *kidevo adapt* verfügt über eine funktionelle Sitzkantelung von -10° bis 50°, wodurch unterschiedliche Positionierungen ermöglicht werden können.



Winkelverstellbarer Schiebebügel

- Der Schiebebügel ist winkelverstellbar und sorgt somit für eine angenehme Handhabung.



Verlässlicher Kippschutz

- Der Kippschutz sorgt für ein sicheres Fahren und Manövrieren des Untergestells.



Vielzahl an Einstellmöglichkeiten

- Durch die Vielzahl der Einstellmöglichkeiten können optimale Fahreigenschaften erreicht werden von aktiver bis passiver Fortbewegung.



Praktischer Aufbewahrungsbehälter

- Dank des praktischen Aufbewahrungsbehälters können kleinere Gegenstände mühelos transportiert werden.



Winkelverstellbare Armauflage

- Die Armauflage ist winkelverstellbar und ermöglicht somit eine individuelle Anpassung an den Nutzer.



Technische Daten

Merkmale	<i>kidevo adapt</i>
Max. Nutzergewicht	75 kg
Max. Zuladung	100 kg
Sitzbreite	Grösse 1: 30 – 40 cm Grösse 2: 40 – 50 cm Grösse 3: 50 – 60 cm
Länge Grundplatte	Grösse A: 32 cm Grösse B: 37 cm Grösse C: 42 cm
Sitzkantelung	-10 bis +50°
Antriebsradgrösse	20, 22, 24 und 26"
Crash getestet (gemäss ISO 7176-19)	✓
Gewicht inkl. Antriebsräder	17,4 kg

Rahmenfarben glänzend (RAL-Farben)



Rahmenfarben matt (RAL-Farben)

