



## TRK502 X

TRK 502 X de Benelli siempre está en humor sin importar las aventuras de dos ruedas que tengas en mente. Diseñado para conquistar condiciones de conducción conocidas por el hombre o la motocicleta, la TRK 502 X se comporta en tierra, arena y asfalto con igual rendimiento. Es una alta que nos va permitir un excelente manejo Off-Road ya que viene equipada con ruedas en radios y llantas multi-proposito Metzeler Tourance acompañadas de un motor refrigerado por líquido 500cc con doble cilindro ofrecido en el modelo base TRK, la 'X' se atreve a cruzar la línea de la aventura.

<b>CILINDRADA.</b>
500 C.C.
<b>POTENCIA NOMINAL.</b>
35 KW (47,6 CV) @ 8500 RPM
<b>CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE.</b>
20LT

## MOTOR

### TIPO

Bicilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas por cilindro, doble árbol de levas de cabeza

### CILINDRADA

500 c.c.

### DIÁMETRO POR CARRERA

69 x 66,8 mm

### RELACIÓN DE COMPRESIÓN

11,5:1

### POTENCIA NOMINAL

35 kW (47,6 Cv) @ 8500 rpm

### TORQUE MÁXIMO

46 Nm (4,6 kgm) @ 6000 rpm

### SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Cárter húmedo

### DEPÓSITO DE ACEITE O LUBRICANTE

N/A

### ALIMENTACIÓN

Inyección electrónica con doble cuerpo ø 37 mm

### CERTIFICADO

Euro 4

### EMBRAGUE

Multidisco húmedo

### CAJA

6 velocidades

### TRANSMISIÓN FINAL

Cadena

### ARRANQUE

ECU - TLI

### BUJÍA

NGK CR8E

### ENCENDIDO

Eléctrico

### RELACIÓN DE TRANSMISIÓN

N/A

### TRANSMISIÓN PRIMARIA

N/A

### CONSUMO DE COMBUSTIBLE

3,9 L /100KM

### EMISIONES CO2

N/A



## CHASIS

### CHASIS

Tubos y placas de acero de caballete

### SUSPENSIÓN DELANTERA

Horquilla invertida regulable de Ø 50mm

### RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA

### SUSPENSIÓN TRASERA

Parte trasera basculante con central de amortiguador, la precarga del muelle, hidráulica de rebote y ajuste de compresión ajustable

### RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

N/A

### FRENO DELANTERO

Disco doble Ø320 mm flotante de 2 pistones estribo y ABS

### TIPO DE RUEDA DELANTERA

Llanta y buje en aleación de aluminio con radios de hierro

### MEDIDA DE LA RUEDA DELANTERA

19" x 3.00" DOT –D

### FRENO TRASERO

Disco de ø260 mm. Cáliper flotante de 1 pistón con ABS

### TIPO DE RUEDA TRASERA

Llanta y buje en aleación de aluminio con radios de hierro

### MEDIDA DE LA RUEDA TRASERA

17" x 4.25" DOT – D

### NEUMÁTICO DELANTERO

110/80- R19 - M/C 59V

### NEUMÁTICO TRASERO

150/70 - R17 – M/C 69V

## DIMENSIONES

Altura con Exclusión de los Espejos  
1490 mm

Altura del Asiento  
840 mm



Longitud  
2200 mm

### ANCHO CON EXCLUSIÓN DE LOS ESPEJOS

915 mm

### DESPEJE MÍNIMO DEL SUELO

220 mm

### PESO EN VACÍO

213 KG

### PESO EN ORDEN DE MARCHA

N/A

### PESO TOTAL DE CARGA RECOMENDADO

N/A

### CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

20 Litros

### RESERVA

3 Litros

### DISTANCIA ENTRE EJES

1525 mm



## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

### HORARIO DE ATENCIÓN.

Lunes – Viernes de 08:30 am a 06:00 pm | Sábado 09:00 am a 02:30 pm.

### DIRECCIÓN.

Carrera 30 No. 77 – 16 (Sentido Sur-Norte). Bogotá – D.C.

### O CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN VÍA:

#### E-MAIL

Andrés Álvarez | [gerenciacomercial@benellicolombia.com](mailto:gerenciacomercial@benellicolombia.com)  
Víctor Méndez | [ventas@benellicolombia.com](mailto:ventas@benellicolombia.com)

#### TELÉFONOS

Andrés Álvarez | +57 (1) 4572188 – +57 (311) 2521520. WhatsApp: +57  
(311) 2521520

### REQUISITOS PARA PRUEBA DE RUTA.

Pase de Conducir.	Documento de Identidad.	Llegar manejando moto.
-------------------	-------------------------	------------------------