

**CB**
650R**MOTOR**

Tipo	Tetracilíndrico, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido
Cilindrada (cc.)	649
Diámetro x Carrera	67,0 mm x 46,0 mm
Potencia Máxima	105,9 HP @ 12000 RPM
Torque Máximo	63 Nm @ 9500 RPM
Ratio de compresión	11,6 : 1
Capacidad de Aceite (Lts.)	2,6 L (SAE 10w30 API SJ o superior, JASO T903 MA)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección electrónica Honda PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	15,4

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico (por ECU)
Batería	YTZ10 - 12 V / 8,6 Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	Faros e intermitentes LED

INSTRUMENTOS

Tablero	Digital, multifunción
---------	-----------------------

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Mecánica / 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo, Antirrebote
Transmisión final	Por piñón y cadena

CHASIS

Tipo	Bastidor de acero, tipo diamante
Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.128 / 784 / 1.074
Distancia entre ejes (mm)	1.449
Altura Asiento (mm.)	810
Peso en orden de marcha (Kg.)	205

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica invertida
Trasera	Basculante de aluminio con mono-amortiguador, precarga ajustable en 10 posiciones

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Delantero	Llanta de aleación - 120/70ZR17 M/C 58W - sin cámara
Trasero	Llanta de aleación - 180/55ZR17 M/C 73W - sin cámara

TIPO FRENO

Delantero	Doble disco con caliper hidráulico de anclaje radial / ABS
Trasero	Disco con caliper hidráulico / ABS

COLORES DISPONIBLES**6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA**

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.