

MARCA: Yamaha
Modelo: KODIAK 450
Año: 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindraje	421cc
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno)	313.5kg
Potencia	-
Torque	-
Tipo de motor	4 Tiempos SOHC, 2 válvulas, refrigerado por líquido

Largo total	2042mm
Ancho total	1180mm
Altura total	1194mm
Altura al asiento	856mm
Distancia entre ejes	1240mm
Distancia mínima del piso	245mm
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno)	313.5kg
Tipo de motor	4 Tiempos SOHC, 2 válvulas, refrigerado por líquido
Disposición de los cilindros	Monocilíndrico
Cilindraje:	421 cc
Diámetro por carrera	84.5 mm X 75.0 mm
Relación de compresión:	10.0:1
Potencia Máxima:	-
Torque máximo	-
Arranque:	Eléctrico
Tipo de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica Yamaha
Capacidad de combustible:	14L (Aprox. 3.7 gal)
Encendido:	TCI
Capacidad batería	12V,18Ah(10HR)
Batería	YTX20L-BS
Sistema de reducción primaria	-

Información extraída del sitio web oficial de la marca



Relación de reducción primaria	1.000 (—)
Sistema de reducción secundaria	Engranaje
Relación de reducción secundaria	7.944 (39/24 x 24/18 x 33/9)
Tipo de embrague	Zapata centrífuga en aceite
Tipo de transmisión	Automática CTV con correa en V
relación de engranajes	—
Relación de transmisión en 1ra	2.789-0.676
Relación de transmisión en 3ra	—
Relación de transmisión en 4ta	—
Relación de transmisión en 5ta	—
Relación de transmisión en 6ta	—
Relación de transmisión de reversa	1.706 (29/17)
Tipo de chasis	De tubos de acero
Inclinación	3°
Avance	14 mm
Rueda delantera:	AT25x8-12/CHENG SHIN/CU905
Rueda trasera:	AT25x10-12/CHENG SHIN/CU906
Freno delantero:	Hidráulicos con disco
Freno trasero:	Multidiscos húmedos hidráulicos
Tipo de suspensión delantera	Doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Doble horquilla
Límite de máximo de carga (Del / Tras)	40kg / 80kg
Luz principal	Bombillo halógeno

