

LONCIN
XWOLF700L



Inyección Electrónica



TRACCIÓN 2WD/4WD
WINCHE PARA 3000 LBS
TIRO DE 800 KG

DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE (EPS)

4WD CON BLOQUERO DE DIFERENCIAL

TABLERO DIGITAL MULTIFUNCIONAL

TOMA CORRIENTE DE 12V

DOBLE PUERTO USB

CUBRE MOTOR Y CUBRE MANOS DE SERIE



imoto.cl

imoto.cl

www.imoto.cl

**ATV POTENTE,
ROBUSTO Y RESISTENTE**

ATV
Multipropósito



COLORES   

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Tipo de motor	: Monocilindrico, SOHC de 4 válvulas
Cilindrada	: 686 cc
Relación de compresión	: 9,7:1
Potencia máxima	: 46,9 HP a 5500 rpm
Torque máximo	: 66 N.m a 4500 rpm
Tipo de embrague	: Centrifugo
Sistema de refrigeración	: Líquido
Sistema de alimentación	: Inyección electrónica BOSCH
Sistema de arranque	: Eléctrico
Sistema de transmisión	: Automática CVT + P / R / N / H / L
Transmisión final	: Cardán 2WD/4WD

CHASIS

Suspensión delantera	: Independiente 190 mm de recorrido
Suspensión trasera	: Independiente 230 mm de recorrido
Freno delantero	: Disco de Ø 210 mm
Freno trasero	: Disco de Ø 210 mm
Neumático delantero	: 25x8-12
Neumático trasero	: 25x10-12

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	: 2220 / 1180 / 1350
Distancia entre ejes	: 1480 mm
Peso en orden de marcha	: 385 kg
Depósito de combustible	: 25 Litros



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl