



NAVI LITE



MOTOR

Tipo

Mono-cilíndrico inclinado a 80°, 4T, 2 válvulas SOHC, enfriado por aire

Cilindrada (cc.)	109.19
Potencia Máxima	5.89 kW@ 7.500 RPM
Torque Máximo	8.91 Nm @ 5.000 RPM
Ralentí (RPM)	1.700 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	0,7

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Carburador
Capacidad de Estanque (Lts.)	3.5 (Incluye reserva de 0.9)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Transistorizado
Batería	12V 3 Ah - YTX4L
Sistema de Arranque	Eléctrico, por botón / Pedal mecánico

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Automática (tipo variable)
---------------------	----------------------------

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	1.805 / 748 / 1.039
Distancia entre ejes (mm.)	1.286
Altura Asiento (mm.)	765
Peso en orden de marcha (Kg.)	101

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica
Trasera	Unidad basculante con mono-amortiguador

TIPO NEUMATICO

Delantero	90/90 - 12 sin cámara
Trasero	90/100 - 10 sin cámara

TIPO FRENO

Delantero	Tambor mecánico
Trasero	Tambor mecánico CBS (Sistema combinado)

COLORES
DISPONIBLES



ROJO



NARANJO



NEGRO



BLANCO



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



Nueva Garantía

Extendimos la Garantía a 2 años, para modelos Calle.

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía