

CFORCE 1000 OVERLAND

CF1000AU-3LA



- MOTOR BICILÍNDRICO
- 78 HP @ 7000 RPM
- 71 NM @ 6500 RPM
- MODOS 2WD/4WD/4WD LOCK
- TRANSMISIÓN L-H-N-R-P
- INYECCION ELECTRÓNICA
- LLANTAS 26X9 R14 Y 26X11 R144
- CAJAS DE 146 LITROS + 41 LITROS
- SKID PLATES
- EQUIPADA CON DEFENSAS
- PARABRISAS
- SISTEMA CF-CONNECT PARA ACCESORIOS
- SUSPENSION DOBLE BRAZO EN A
- DIRECCION ASISTIDA(EPS)
- FRENOS DE DISCO
- ILUMINACIÓN FULL LED
- TANQUE 30 LITROS
- RINES BEADLOCK

FOCUS ON THE ADVENTURE
CFORCE 1000 OVERLAND



RENDIMIENTO APROXIMADO

237 KILÓMETROS POR TANQUE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

LARGO X ANCHO X ALTO: 2310 X 1264 X 1420 MM
 DISTANCIA ENTRE EJES: 1480 MM
 DISTANCIA MÍNIMA AL SUELO: 300 MM
 PESO TOTAL: 490 KG
 ALTURA DEL ASIENTO: 585 MM
 WINCH CUERDA DE NYLON DE 3500 LB
 ILUMINACIÓN FULL LED
 PANTALLA LCD DE 5" LCD
 CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 30 L
 CAPACIDAD DE CARGA TOTAL: 240 KG
 CAPACIDAD DE REMOLQUE: 612 KG
 SUSPENSIÓN DELANTERA: DOBLE BRAZO EN "A" INDEPENDIENTE.
 SUSPENSIÓN TRASERA: BRAZO BASCULANTE INDEPENDIENTE.
 AMORTIGUADORES REGULABLES EN PRECARGA 170 MM DE RECORRIDO
 FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS
 FRENO DE ESTACIONAMIENTO
 MODOS DE TRACCION: 2WD - 4WD - 4WD LOCK
 LLANTAS CST STAG: DELANTERA 27X9 R14, TRASERA: 27X11 R14
 RINES CON SISTEMA BEADLOCK



DESERT TAN



TACTICAL GREEN

*INFORMACIÓN VÁLIDA PARA MODELOS CFORCE 1000 OVERLAND 2024