

Apache

RTR 160 **FAV**

ADN DE COMPETENCIA



INYECCIÓN

BOSCH
(Hecho en Alemania)



MOTOR O3C

16.5 HP



AMORTIGUACIÓN (Japonesa)

Monoshock Showa.
Utilizado por marcas
de alta competencia.



VELOCÍMETRO FULL DIGITAL

Con funciones útiles como:
Límite de revoluciones,
vuelta rápida, indicador
de cambios, indicador de
batería baja, entre otras.

FICHA TÉCNICA

Motor	4 tiempos, refrigerado por aceite
Cilindrada	159.7 cc
Potencia	16.5 HP @ 8000 Rpm
Torque	14.8 Nm @ 6500 Rpm
Relación de compresión	10.15:1
Transmisión	5 velocidades
Alimentación	Inyección
Encendido	Eléctrico y pedal
Velocímetro	Digital
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Monoshock
Freno delantero	Disco lobulado, 270 mm
Freno posterior	Tambor
Faro delantero	35/35W
Faro posterior	LED
Llanta delantera	90/90-17 sin cámara
Llanta posterior	110/80-17, sin cámara
Capacidad de tanque	12 Lt.
Largo	2050 mm
Altura	1050 mm
Ancho	790 mm
Peso	147 kg

COLORES DISPONIBLES

