

MARCA: KTM
Modelo: 450 SMR
Año: 2024

MOTOR

CAMBIO	5 marchas
REFRIGERACIÓN	Refrigeración líquida
ARRANQUE	Arranque eléctrico
CARRERA	63.4 mm
DIÁMETRO	95 mm
EMBRAGUE	Embrague antirrebotes Suter, sistema hidráulico Brembo
CILINDRADA	449.9 cm ³
EMS	Keihin EMS
ESTRUCTURA	Motor monocilíndrico de 4 tiempos
ENGRASE	Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite

PARTE CICLO

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	7.2 l
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	310 mm
DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	220 mm
FRENO DELANTERO	Freno de disco
FRENO TRASERO	Freno de disco
CADENA	520, Non-sealed
ESTRUCTURA DEL CHASIS	Tipo de doble cuna central, acero 25CrMo4
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida WP XACT Ø 48 mm
ALTURA LIBRE AL SUELO	281 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador trasero WP XACT con varillas
ALTURA DEL ASIENTO	898 mm
ÁNGULO DE DIRECCIÓN	63.9 °
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	285 mm
RECORRIDO DE SUSPENSIÓN TRASERA	266 mm

