

MOTOR	4T, monocilíndrico SOHC
CILINDRADA	135 CC
DIÁMETRO POR CARRERA	54 x 58,8 mm
POTENCIA MÁXIMA	12,7 Hp @ 9000 rpm
TORQUE MÁXIMO	10,8 Nm @ 7000 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,8:1
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica
REFRIGERACIÓN	Radiador de aceite
COMBUSTIBLE	Gasolina corriente
ARRANQUE	Eléctrico
TRANSMISIÓN	Mecánica 5 velocidades
SUSPENSIÓN DELANTERA	Barras telescópicas invertidas de 41 mm y 120 mm de recorrido
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoshock de 50 mm de recorrid ajustable en precarga

SISTEMA DE FRENOS	Convencional
FRENO DELANTERO	Disco de 220 mm, con mordaza de 2 pistones
FRENO TRASERO	Disco de 190 mm, con mordaza de un piston
LLANTA DELANTERA	120/70-12
LLANTA TRASERA	130/70-12
RINES	Aspas de Aleación
TANQUE CON LA RESERVA	Capacidad de 7,2 L (1,9 gal)
SISTEMA DE ENCENDIDO	ECU
LARGO TOTAL	1770 mm
ALTURA TOTAL	1025 mm
ANCHO TOTAL	755 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1215 mm
ALTURA AL PISO	160 mm
ALTURA AL SILLÍN	790 mm
PESO EN SECO	112 kg

\*Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes comerciales.







