



CRF
250RX



MOTOR

Tipo	Monocilíndrico, 4T, refrigeración líquida, 4 válvulas, DOHC
Cilindrada (cc.)	249
Diámetro x Carrera (mm.)	79,0 x 50,9
Relación de compresión	13,9 : 1
Ralentí (RPM)	2,000 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	1.35

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-FI
Capacidad de Estanque (Lts.)	8

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Batería	12 V - 2 Ah / HY85S Litio
Sistema de arranque	Motor Eléctrico, por botón

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica de 5 marchas / embrague multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena 520; 13T/48T

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.176 / 839 / 1.281
Altura Asiento (mm.)	964
Distancia libre al suelo (mm)	335
Peso en orden de marcha (Kg.)	108

SUSPENSION

Delantera	Horquilla telescópica invertida Showa, 49 mm. Full ajustable
Trasera	Basculante Pro-Link, Monoamortiguador Showa, Full ajustable

TIPO NEUMATICO

Delantero	90/90-21 Dunlop AT81 c/ cámara
Trasero	110/100-18 Dunlop AT81 c/ cámara

TIPO FRENO

Delantero	Caliper hidráulico de 2 pistones, monodisco de 260 mm.
Trasero	Caliper hidráulico de 1 pistón, monodisco de 240 mm.

COLORES DISPONIBLES

ROJO

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.