

DS525X

Llegó el momento de disfrutar en cualquier tipo de terreno, en rutas y viajes inolvidables. Lo último de VOGÉ, una nueva dimensión en el mundo de las motos Trail Aventura: la nueva DS525X. Con el nuevo y eficiente motor 525 de VOGÉ experimentarás unas excelentes prestaciones tanto en ruta como fuera de ella.



Frenos ABS desconectables y 2 modos de conducción.



Tablero DIGITAL TFT de 7" con conectividad BLUETOOTH y sistema de navegación básica.



Embrague antirebote, multidisco en baño de aceite y control de tracción desconectable

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl



DS525X



Version DS525X-M
equipada con kit
de 3 maletas



MOTOR

Tipo de motor	Bicilindrico, DOHC, 8 Valvulas
Cilindrada	494cc
Relación de compresión	11.5:1
Potencia máxima	47 HP a 8.500 rpm
Torque máximo	44.5 N.m a 7.000 rpm
Tipo de embrague	Antirebote, multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 velocidades + Control de tracción
Transmisión final	Cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida regulable KAYABA
Suspensión trasera	Monoshock regulable KAYABA
Freno delantero	Doble Disco hidraulico de Ø298 mm con ABS Bosch
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø240 mm con ABS Bosch
Neumático delantero	110/80R19 Tubeless Metzeler Tourance
Neumático trasero	150/70R17 Tubeless Metzeler Tourance

DIMENSIONES

Largo/Ancho/Alto (mm)	2215/840/1365
Distancia entre ejes	1460mm
Altura del asiento	830mm
Peso en orden de marcha	190 kg
Capacidad depósito de combustible	16,5 Litros

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Nuevo motor bicilíndrico en línea cuatro tiempos de 494 cc
Tablero digital TFT de 7" con conectividad BLUETOOTH
2 Modos de conducción (estandar y sport)
Barras delanteras 41 mm con 150 mm de recorrido
Monoamortiguador 71 mm de recorrido regulable en precarga
Neblineros de serie e iluminación full LED
Sistemas ABS y Control de tracción TCS desconectables
Embrague antirebote
Defensas de motor de serie
Sensor de presión de neumáticos
Parabrisas regulable en altura manualmente en dos posiciones
Caballote central

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

