

MARCA: Benelli
Modelo: 502C
Año: 2024

MOTOR

TIPO En la línea 2 cilindros, 4-Tiempos, refrigerado por líquido, 4 válvulas para el camshaf superior del cilindro	PAR MÁXIMO 45.0N-m/5000rpm	EMBRAGUE Embrague mojado multidisco	ENCENDIDO ELECTRICO
CILINDRADA 500 c.c.	SISTEMA DE LUBRICACIÓN Lubricación forzada con sumidero mojado	CAJA DE CAMBIOS 6 velocidades	RELACIÓN N/A
DIÁMETRO POR CARRERA 69.0 x 66.8 mm	ALIMENTACIÓN Inyección electrónica de combustible con doble cuerpo de mariposa ø 37 mm	TRANSMISIÓN FINAL Impulsión de cadena	TRANSMISIÓN PRIMARIA N/A
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 11,5:1	SISTEMA DE ESCAPE Con catalizador y sensores de oxígeno	ALIMENTACIÓN ECU - TLI	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 4,2 l/100km
POTENCIA MÁXIMA 46,7CV/8500rpm	CERTIFICADO Euro 4	BUJÍA NGK CR8E	EMISIONES CO2 96 g/km

CHASIS

BASTIDOR Tubos de acero del caballete y platos	RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA 50 mm	MEDIDA DE LA RUEDA DELANTERA 17" x MT 3.50" DOT	MEDIDA DE LA RUEDA TRASERA 17" x MT 4.5" DOT
SUSPENSIÓN DELANTERA Horquillas al revés ø 41 mm	FRENO DELANTERO Disco semiflotante doble ø 280 mm con pinza de 4 pistones y ABS	FRENO TRASERO Single disc ø240 mm with single piston floating calliper and ABS	NEUMÁTICO DELANTERO 120/70 - ZR17 M/C 58W
RECORRIDO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA 125 mm	LLANTA DELANTERA Aleación de aluminio	LLANTA TRASERA Aleación de aluminio	NEUMÁTICO TRASERO 160/60 - ZR17 M/C 69W
SUSPENSIÓN TRASERA Parte trasera brazo oscilante con central amortiguador precarga de muelle ajustable			

Información extraída del sitio web oficial de la marca



DIMENSIONES

Altura excluyendo los retrovisores

1140mm

Altura del asiento

750mm



Longitud

2280 mm

**ANCHURA EXCLUYENDO LOS
RETROVISORES**

940mm

DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO

170mm

PESO EN VACÍO

N/A

PESO EN ORDEN DE MARCHA

217kg

**PESO TOTAL DE CARGA
RECOMENDADO**

N/A

**CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE**

21 lt

RESERVA

3 lt

DISTANCIA ENTRE EJES

1600 mm

