

ZT200-GI

ZONTES

Una estética impecable,
al más puro estilo
Scrambler



Completa pantalla digital LCD a color
con toda la información necesaria.



Manetas regulables y
equipadas con protector
de seguridad.



Sistema de iluminación LED,
faro delantero, intermitentes y
luz de freno.



IMOTO

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

ZT200-GI

ZONTES

MOTOR	
Tipo de motor	Monocilindrico, SOHC, 4 válvulas, 4 Tiempos
Cilindrada	198cc
Relación de compresión	12,5:1
Potencia máxima	21,59HP a 9000 rpm
Torque máximo	19,0N.m a 7000 rpm
Tipo de embrague	Multidisco en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 Velocidades
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida
Suspensión trasera	Monoshock
Freno delantero	Disco hidraulico de Ø300 mm
Freno trasero	Disco hidraulico de Ø230mm
Neumático delantero	110/70-17 Tubular
Neumático trasero	130/70-17 Tubular
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	1970 / 870 / 1105
Distancia entre ejes	1360mm
Peso en orden de marcha	152 kg
Depósito de combustible	20 Litros

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Manillas regulables
Iluminación full LED distintiva de alta gama
Tablero digital y puerto USB
Inyección Electrónica BOSCH
Llantas de aleación y neumaticos Dual
Postura de conducción cómoda
Defensas de motor, topes de caída y cubre mano
Embrague antirrebote
2 Modos de conducción ECO/SPORT
Comandos retroiluminados



Embrague antirrebote de serie lo que ayuda a mejorar la seguridad en marcha.



Topes anticaida y protecciones del motor de serie. Más protección y seguridad.



Basculante en fundición de aluminio con forma arqueada para la salida del escape.



Frenos de Disco con ABS Bosch



Sistema de Inyección Electrónica



Enfriada por Líquido



Luces LED



Cargador USB

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

IMOTO