

**SIÈGE FLEXIBLE**

CARACTÉRISTIQUES
Groupe d'âge : 5-12 ans
Hauteur : 8'-2" (2,53m)
Capacité : 1

MATÉRIAUX

Structure: acier galvanisé recouvert d'une couche de peinture de poudre de polyester cuite;

Siège : caoutchouc vulcanisé;

Chaînes : acier inoxydable ou acier galvanisé;

Attaches : acier inoxydable.

**SIÈGE RIGIDE**

CARACTÉRISTIQUES
Groupe d'âge : 5-12 ans
Hauteur : 8'-2" (2,53m)
Capacité : 1

MATÉRIAUX

Structure : acier galvanisé recouvert d'une couche de peinture de poudre de polyester cuite;

Siège : caoutchouc vulcanisé;

Chaînes : acier inoxydable ou acier galvanisé;

Attaches : acier inoxydable;

Disponible en deux largeurs:

Enfant: 1'-5" (430mm)

Adulte: 1'-9" (541mm)

**SIÈGE INCLUSIF**

CARACTÉRISTIQUES
Groupe d'âge : 18 mois - 12 ans
Hauteur : 8'-2" (2,53m)
Capacité : 1

MATÉRIAUX

Structure: acier galvanisé recouvert d'une couche de peinture de poudre de polyester cuite;

Siège : caoutchouc vulcanisé;

Chaînes : acier inoxydable ou acier galvanisé;

Attaches : acier inoxydable.

**SIÈGE POUR BÉBÉ**

CARACTÉRISTIQUES
Groupe d'âge : 18 mois - 5 ans
Hauteur : 8'-2" (2,53m)
Capacité : 1

MATÉRIAUX

Structure: acier galvanisé recouvert d'une couche de peinture de poudre de polyester cuite;

Siège : caoutchouc vulcanisé;

Chaînes : acier inoxydable ou acier galvanisé;

Attaches : acier inoxydable.

**FACE À FACE**

CARACTÉRISTIQUES
Groupe d'âge : 5-12 ans
Hauteur : 8'-2" (2,53m)
Capacité : 2
 Le face-à-face doit être installé seul dans sa baie.

MATÉRIAUX

Structure: acier galvanisé recouvert d'une couche de peinture de poudre de polyester cuite;

Siège : caoutchouc vulcanisé;

Chaînes : acier inoxydable ou acier galvanisé;

Attaches : acier inoxydable.

**SIÈGE À SOUCOUBE**

CARACTÉRISTIQUES
Groupe d'âge : 5-12 ans
Hauteur : 9'-2" (2,79m)
Capacité : 4
 Le face-à-face doit être installé seul dans sa baie.

MATÉRIAUX

Structure: acier galvanisé recouvert d'une couche de peinture de poudre de polyester cuite;

Siège à soucoupe: aluminium;

Câbles : sept brins d'acier recouverts de nylon polyamide résistant aux rayons ultra-violets; diamètre de 0,8" (20mm);

Pare-choc : caoutchouc résistant et absorbant les chocs;

Attaches : acier inoxydable.

