



Lifemark™

PEX isolerad och omantlad jordledare. Kabeln är lämplig att användas utomhus i mark eller betong.

BESKRIVNING

FX Special är en halogenfri PEX-isolerad jordledare med rund flertrådig kopparledare. Kabeln är konstruerad enligt IEC 60502-1 i tillämpliga delar och provad enligt SS-EN50397-1. Ledaren har resistans och antal kardeler enligt IEC 60228 klass 2. Ledaren är svart. Kabeln är märkt type/tillverkare + år / metermärkning.



Halogenfri
Ja



Ledare, flexibilitet
Klass 2



Temperatur vid förläggning, min.
-20 °C



Temperatur vid drift, max.
90 °C



Minsta böjradie vid slutmontage
10 (xD)



UV-beständighet
Nej

EGENSKAPER

Konstruktionsegenskaper

Ledare, material	Koppar
Ledare, tvärsnittstyp	Rund
Isolering, material	PEX
Färg	Svart
Halogenfri	Ja
Ledare, flexibilitet	Klass 2

Dimensionsegenskaper

Antal ledare	1
Ytterdiameter, nom.	mm

Hanteringsinformation

Temperatur vid förläggning, min.	-20 °C
Rekommenderad förläggningstemperatur, min.	0 °C
Temperatur vid drift, max.	90 °C
Temperatur vid kortslutning, max.	250 °C
Minsta böjradie vid slutmontage	10 (xD)
UV-beständighet	Nej
Förpackning	Trumma

PRODUKTER

Art.nr.	E-nr.	Namn	Ledare, area [mm²]
	-	FX Special 25 mm²	25
	-	FX Special 35 mm²	35
 21041898	-	FX Special 50 mm²	50

 = Tillverkas mot order,  = I lager,

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSINFORMATION

Levereras på trumma 500 meter.