

Tolago Infras fallskydd

2018-07-05

Material: Varmförzinkat galvat stål med rostfria låsskruvar

Mått: Ø 280-310 / Ø 350-410 / Ø570-610

Certifieringar: Finns

Tillverkare: Rockhan



Beskrivning:

Varje år sker olyckor i oskyddade brunnar, allt från skrapsår och stukningar till dödsfall.

Fallskydd av varmförzinkat galvat stål med rostfria låsskruvar. Fallskydden går snabbt att montera i nyinstallerade eller befintliga brunnar och passar både till plast och betongbrunnar.

Enligt ordningslagen från 1993 krävs det erforderlig säkerhetsanordning på samtliga brunnar, oberoende på plats och typ av brunn. Med framhållning att alla brunnar i områden där barn vanligen vistas. Lagen är retroaktiv och innefattar nyinstallationer och även befintliga brunnar.

Artikelnr	Benämning	Mått	Antal/pall
501036	Fallskydd 280- 310	Ø280 - 310 mm	1
501037	Fallskydd 350- 410	Ø350 - 410 mm	1
501038	Fallskydd 570- 610	Ø570 - 610 mm	1

Installation i plastbrunnar:

För ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna mot brunnsväggen. Fallskyddet ska sitta vågrätt i brunnen. Skruvarna måste vara ordentligt åtdragna och sitta 6-8 mm in i brunnsväggen.

Verktyg som behövs: Skiftnyckel/spärrnyckel

Installation i betongbrunnar:

För ner fallskyddet ner i brunnen och spänn ut skruvarna mot brunnsväggen. Märk ut efter spänskruvarna var hålen ska borraras. Borra sedan med en 12mm betongborr, alternativt borra precis över skruvarna. De borrarade hålen ska vara minst 10mm djupa.

Verktyg som behövs: Skiftnyckel/spärrnyckel, slagbormaskin, 12mm betongborr