

M18 CHPX-502X | M18 FUEL™ High Performance SDS+ kombihammare

Artikel: 4933451382



- POWERSTATE™ kolborstfri motor.
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier.
- Kraftfull motor som ger prestanda att jämföra med nätdrivna maskiner.
- Kraftfull slagmekanism som levererar 4,0 J slagenergi med låg vibrationsnivå, 8,6 m/s², med dubbelt anti-vibrations handtag*.
- Metallväxelhus - optimal placering av växlar för ökad livslängd.
- 4 olika lägen: hammarbörning, mejsling, borrning utan slag och variolås för maximal mångsidighet.

	M18 CHPX-502X
Ljudtrycksnivå (dB(A))	91.1
Ljudtryck: Felmarginal [dB[A]]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	102.1
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	1.5
Felmarginal på vibrationsnivå vid borrning i betong (m/s ²)	1.5
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1350
Volt (V)	18
Batterikapacitet (Ah)	5.0
Batterityp	Li-ion
Max. slagtal (slag/min)	0 - 5000
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	ø 7 - 22
Levereras i	Staplingsbar HD box
Laddare medföljer	59 min
Antal medföljande batterier	2
Vibration borrning (m/s<special id ="27" />)	8.6
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s<special id ="27" />)	7.1
Namn: Artikelnummer	4933451382
Vikt med batteri (kg)	4.3
Max. borrning stål (mm)	13
Max. borrning trä (mm)	30
Max. borrning betong (mm)	28
Slagenergi (EPTA) (J)	4.0