

Webex for Broadworks netværkskrav

Funktion	URL	IP adresse/ range	port/range	Protokol	Trafikretning
Tale og video ved telefonopkald					
Signalering	sbc1.sip-secure.ims.tdc.dk	http://195.249.145.208/29	5060	SIP/TLS/TCP	Udgående
Tale & video	sbc1.sip-secure.ims.tdc.dk	http://195.249.145.208/29	10000->60001	SRTP/UDP	Udgående maks range
Sekundær autorisation download af konfiguration diverse status-opdateringer	webex*.ims.prod.tdc.dk (samt p.t. scalelogin.tdc.dk og pwebex*.ims.prod.tdc.dk)	87.51.88.0/23	443	HTTPS/TCP	Udgående
Webex-kernetjenester til login, opkald, møde og meddelelser	*.webex.com	n/a	n/a	n/a	Udgående
Webex-mikrotjenester, såsom software-opgraderingstjeneste.	*.wbx2.com, *.ciscospark.com	n/a	n/a	n/a	Udgående



Mod *.tdc.dk domænet er filtrering på URL og/eller IP-range valgfrit.

Mod .com domænerne kan vi kun pege på regler baseret på URL. I øvrigt henvises til "Webex Meetings/-meddelelser – netværkskrav" for yderligere detaljer, der kan omhandle andre tjenester uafhængig af Broadworks.

For mobil Webex skal der være adgang til Googles FCM og Apples APNS services for, at opkald kan modtages.

Sip ALG skal være deaktiveret.

QoS: Tale DSCP-værdi 46, video DSCP-værdi 34 understøttes. NB: I Windows skal policy opsættes til at respektere dette. QoS giver kun mening på intranet + over kablet netværk.

Vær opmærksom på følgende: En aktiv Firewall SIP Inspektion kan føre til manglende tale, da al SIP på port 5060 er TLS krypteret.

Webex Meetings/-meddelelser – netværkskrav:

<https://help.webex.com/en-us/article/WBX000028782/Network-Requirements-for-Webex-Services>