

Guida per Clienti Nr. 21 - 2019	Rev. 1 del 13/12/2019
Installazione FAX Epson WF-C579R	Realizzata da: Andrea Cappellari

Oggetto: Installazione e configurazione FAX per Epson WF-C579R

Segnalazione:

Procedura da seguire per poter installare e configurare il FAX sulla multifunzione Epson WF-579R

Procedura:

COLLEGARE IL CAVO FAX ALLA STAMPANTE

Inserire il cavo in corrispondenza della presa LINE. Se si vuole usare un telefono in cascata, inserire il cavo del telefono nella presa EXT, togliendo l'eventuale copertura di plastica.



Tutte le successive operazioni si eseguono dal display della multifunzione.

1. INSTALLAZIONE FAX

- a. Dal display selezionare **Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni FAX > Impostazione guidata FAX**
- b. Il primo passaggio chiederà di inserire il nome del mittente
- c. Il secondo passaggio chiederà il numero di telefono del mittente
- d. Nel terzo passaggio viene chiesto se è presente uno squillo distintivo per i FAX in entrata. In caso di dubbio, premere **Salta**
- e. Nel passaggio successivo c'è il riepilogo delle impostazioni inserite (premere **Procedi**) mentre nell'ultima schermata è possibile eseguire un test del FAX appena configurato con **Avvia Controllo**
- f. Se il controllo da esito positivo, il FAX è configurato, altrimenti passare alla sezione "Risoluzione Problemi"

Guida per Clienti Nr. 21 - 2019	Rev. 1 del 13/12/2019
Installazione FAX Epson WF-C579R	Realizzata da: Andrea Cappellari

2. CONFIGURAZIONE FAX

a. ATTIVAZIONE RAPPORTINO:

- i. Dal display selezionare **Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni FAX > IMPOSTAZIONI REPORT**
- ii. Impostare "Report Inoltro" su **STAMPA**
- iii. Impostare "Allega Immagine al Rapporto" su **ATTIVA (IMMAGINE GRANDE)**

b. IMPOSTAZIONE NUMERO SQUILLI

- i. Dal display selezionare **Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni FAX > IMPOSTAZIONI DI BASE**
- ii. Selezionare "Squilli a risposta"
- iii. Impostare il numero di squilli desiderato

c. IMPOSTARE CENTRALINO

- i. Dal display selezionare **Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni FAX > IMPOSTAZIONI DI BASE**
- ii. Selezionare "TIPO LINEA"
- iii. Quando richiesto impostare PBX (centralino)
- iv. Inserire l'eventuale numero telefonico necessario per prendere la linea esterna

3. RISOLUZIONE PROBLEMI

Se il test FAX fallisce, può essere utile impostare le seguenti impostazioni nella stampante:

- a. Dal display selezionare **Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni FAX > IMPOSTAZIONI DI BASE**
- b. Su Velocità FAX impostare "**Bassa**"
- c. Su ECM impostare **OFF**
- d. Tornare su **Impostazioni FAX** e selezionare "**Controlla connessione FAX**" per far partire nuovamente il test del FAX

TABELLA DELLE REVISIONI

1 Emiss	13/12/2019	
Indice	Data	Motivo della revisione