

Letsel en/of schade bij omslaan transportmiddelen

Laag aankoppelpunt, cabine of beugels en indien aanwezig gordels gebruiken

BESCHRIJVING

Bij gebruik van vierwielige speciale voertuigen bijvoorbeeld heftrucks, veegen- en zuigwagens, trekkers (Charlatte) en tractoren bestaat een risico van omkantelen of omslaan.

AFSPRAAK

Vierwielige transportmiddelen met een massa meer dan 800 kilo zijn ter bescherming van de bestuurder of meerrijder(s) tegen het gevaar van kantelen of achteroverslaan, uitgerust met een doelmatige veiligheidscabine, -frame of -beugel. In geval zij zijn voorzien van een open veiligheidsframe of -beugel zijn zij tevens uitgerust met veiligheidsgordels voor de zitplaatsen van bestuurder en meerrijders.



Om het gevaar voor achteroverslaan te voorkomen zijn de transportmiddelen uitgerust met een laag aankoppelpunt.

WAT LEVERT HET OP

Verkleint de kans op gevaren voor de individuele medewerker bij het gebruik van transportmiddelen.

WETGEVING

Arbobesluit 7.4.

ACHTERGROND INFORMATIE

MEER INFORMATIE

Via de HSE office:

AI-14 – Bedrijfsruimte, inrichting, transport en opslag.

Op Intranet:

Op Internet:

BIJZONDERHEDEN

Op dit moment zijn niet alle transportmiddelen van SNBV voorzien van veiligheidsgordels.

RISICOTYPERING : 1.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7

BEHEERSMAATREGEL : A