

Werken op daken van winkels in de terminal.

Bescherming van medewerkers en passanten door toepassing van collectieve beveiliging bij werkzaamheden op daken van winkels in de terminal

BESCHRIJVING

Tijdens werkzaamheden op de daken van de winkels in de terminal (inclusief de supervloeren op Plaza) voor groot onderhoud (langdurig), renovatie (langdurig), schoonmaak, modificaties (kortstondig) of calamiteiten (bijvoorbeeld snel een afsluiter dichtdraaien) bestaat het risico van vallen van hoogte en vallende voorwerpen. Uitzondering zijn de daken op de winkels in lounge 4, want deze zijn niet beloopbaar.

AFSPRAAK

1. Collectieve veiligheid
Dak toetreding en werkzaamheden op daken van winkels, waar geen sprake is van aanlijnvoorzieningen en een tijdelijk leuningwerk niet mogelijk is, mogen alleen plaatsvinden na het aanbrengen van een collectieve voorziening (randbeveiliging) in de vorm van een op te bouwen (rol)steiger vóór de werklocatie. De rolsteiger dient zowel voor dak toetreding als ook voor randbeveiliging.
2. Persoonlijke veiligheid
Daar waar aanlijnvoorzieningen aanwezig zijn op daken van winkels en waar geen collectieve veiligheid wordt geplaatst, worden de werkzaamheden uitgevoerd door deze aanlijnvoorzieningen te gebruiken. Hierbij dient een systeem te worden gebruikt dat het valrisico volledig wegneemt (gebiedsbegrenzing). Daktoetreding ook hier alleen met een (rol)steiger.
3. Toetsing werkplan
Het ontwerp en de opbouw van de rolsteiger zal per locatie afhankelijk zijn van de lokale situatie maar dient te allen tijde conform de gebruikershandleiding te gebeuren. Het ontwerp van de rolsteiger dient deel uit te maken van een door de opdrachtgever goed te keuren werkplan. Dit maakt deel uit van de operationele vergunning aanvraag (OVA). Uitgangspunten:
 - a) De rolsteiger zal in beide richtingen naast het werkgebied minimaal twee meter moeten doorlopen.
 - b) De hoogte van het leuningwerk dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 - c) De toegang tot het dakvlak alleen via de binnenzijde van de rolsteiger.
4. Laddergebruik bij calamiteit
Alleen in geval van een calamiteit in de categorie 1 of 2 (te bepalen door de TO&I) is gebruik van een ladder voor toetreding van de daken toegestaan. Hierbij dienen de uitgangspunten uit de Arbocatalogus: Werken op hoogte: 'Vallen van draagbare ladders en trappen' te worden gevolgd.
5. Werkgebied afzetting
Per werklocatie dient het werkgebied afgezet te zijn met in acht name van de uitgangspunten uit het 'PvE afzetting werkterrein terminal'.

