

INSTRUCCIONES PARA LA CREACIÓN DE ARCHIVOS

Corte recto o troquelado a la forma:

Entregar automáticamente un archivo de corte vectorial (.ai o .eps) con sangres de 2 mm: sin formas bacías y un solo troquel por modelo y formato pedido.

Letraje o cortecomplejo:

No puede haber letras o formas en el interior con un espesor menor de 3 mm.

Tipo de corte según el vinilo:

Cálculo al metro cuadrado				Pliego *				
Corte recto	Troquelado a la forma	Troquelado a medio corte **	Letras & Troquelado complejo	Corte recto	Troquelado a la forma	Troquelado a medio corte **	Letras & Troquelado complejo	Sin corte
Un solo troquel del formato pedido		Varios troqueles del formato pedido				Corte del formato pedido		

* Únicamente en los formatos 150 x 100 cm y 250 x 150 cm.

** Entregado con film de colocación.

Para los visuales, todos los detalles deben estar visibles, verifica que has seleccionado correctamente "pliego".

VITROFANÍA:

La vitrofanía permite pegar el vinilo por la parte interior del cristal, la cola está situada en la cara del vinilo.

Atención: no apliques el volteo en tu impresión, nosotros loaremos antes de imprimir (contrariamente a las etiquetas en bobina y en plano).

VINILO TRANSPARENTE

Aplica blanco de soporte en las parte simpresas, sino los colores no saldrán opacos.

Atención, el blanco de soporte no debe passar el 30 % de la superficie del vinilo.

El color del soporte impacta directamente sobre el color final del visual, si el soporte es blanco, los colores saldrán como en pantalla, si es transparente la impresión tendrá también un tono transparente y los tonos claros pueden tener poca visibilidad.

MONÓMERO, POLÍMERO Y ENCOLADO

Monómero: soporte clásico y económico. Su durabilidad es limitada, este soporte es sensible a las variaciones de temperatura y puede dilatarse.

Polímero: ofrece una mejor resistencia en su uso al exterior, cantidad de meses sujeta a la variación de temperatura y a su uso. Tiene un excelente compromiso calidad / durabilidad / precio

Encolado: es el mejor en materia de durabilidad y resistencia con el tiempo. Este soporte aguanta ambientes muy exigentes como la industria, la aeronáutica o los transportes. Se adapta a las superficies no planas y es usado para cubrir/tapar todo tipo de superficies.

PLIEGO

Si quieras realizar tu propio pliego, recuerda entregar un archivo de impresión y otro con la imposición del corte + impresión.