


# INSTRUCTION DES GABARITS

## CALCULATEUR ÉTIQUETTE



**Il vous appartient de contrôler la mise en page et de vous assurer que les mentions qui figurent sur vos étiquettes respectent la législation en vigueur.**

Nous traitons **uniquement** les fichiers au format PDF (non protégés par un mot de passe). L'échelle des fichiers doit être 1:1.

Les cadres dans le fichier Illustrator indiquent les différentes zones à respecter lors de la création de vos fichiers destinés à l'impression. Ils sont verrouillés et non imprimables.

### **Ne pas les déverrouiller pour les utiliser :**

À l'enregistrement en PDF, ils n'apparaîtront pas : si vous les réactivez, EXAPRINT ne saurait être tenu pour responsable.

### **ZONE BLANC TOTAL**

**(Fichier «white» couvrant toute la surface de l'étiquette)**

Ce calque doit être créé au dessus du calque Quadri et sur la totalité de votre étiquette en valeur Cyan : 100% uniquement

### **CADRE BLEU :**

**Zone de fonds perdus (2 mm)**

Tous les éléments devant partir à la coupe doivent s'inscrire dans cette zone.

### **CADRE MAGENTA : format fini**

**Attention à bien le nommer «CutContour» obligatoirement  
Un seul tracé de découpe par fichier.**

Ce cadre définit les dimensions de votre étiquette après découpe. Vous devez mettre ce calque en surimpression (Fenêtre → Options d'objet → Cocher Surimp. fond et Surimp. contour). Prévoir des coins minimum de 0,5 mm.

### **CADRE VERT : zone tranquille**

**(3 mm de cadre tournant à l'intérieur de la découpe)**

Ce cadre définit les marges intérieures de sécurité ; tous les éléments qui ne doivent pas être coupés lors de la découpe laser doivent s'inscrire dans cette zone. Malgré la précision de la découpe laser, la coupe peut être légèrement décalée, ces 3 mm servent de marges de sécurité.

### **ZONE BLANC SÉLECTIF : Blanc partiel**

**(Fichier «white» couvrant uniquement certaines zones de l'étiquette)**

Ce calque doit être créé au dessus du calque Quadri et sur la zone que vous souhaitez en blanc sur votre étiquette en valeur Cyan : 100% uniquement

# INSTRUCTION DES GABARITS

## CALCULATEUR ÉTIQUETTE



2/2

### CONTRAINTE D'IMPRESSION

Résolution minimum 300 dpi ou plus. Les fichiers d'impression doivent être en CMJN uniquement (la découpe doit être fourni en ton direct magenta dans un calque séparé, et même fichier).

### CONTRAINTE DU DÉCOR

Les filets doivent avoir une épaisseur de 0,25 pt minimum. Les polices vectorielles doivent avoir un corps de 6 pt minimum.

### DÉCOUPE LASER

Il faut nous fournir IMPÉRATIVEMENT DES FICHIERS VECTORIELS pour la découpe laser :

- Le tracé de la découpe doit être fermé avec filet de 0,2 pt en contour centré et sans superposition.
  - Toutes les surfaces doivent être fermées et regroupées. Pour cela utilisez la fonction «**Addition**» de la palette «Pathfinder».
- Pas de double découpe et/ou de formes évidées.



### IMPORTANT

Nous recommandons d'utiliser des polices vectorielles sur les supports de type étiquette.

Le tracé de découpe est indispensable (même pour une coupe droite).

