

PANNEAU SUR-MESURE

Tous nos panneaux, pour tous vos besoins

À partir de 20 x 20 cm

1/3

Supports

Polypropylène alvéolaire

Épaisseur : 3, 5 et 5 mm. En option : œillets acryliques transparents.
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm.

Forex®

Facile à découper, à la fois léger et résistant. Utilisation en extérieur possible. Disponible en blanc et en couleurs teintées dans la masse (bleu, rouge, gris, vert, jaune et noir). Épaisseurs : 3, 4 et 5 mm.
le produit est compatible avec le système de fixation Winpal®.
Taille maximale disponible en un seul morceau 120 x 200 cm.

Dibond®

Panneau haut de gamme et durable, le Dibond® est constitué d'un noyau de polyéthylène entre deux plaques aluminium laquées blanc. Ses points forts sont sa légèreté, sa stabilité et sa durabilité. Utilisation en extérieur possible. Épaisseur 3 mm. Garantie UV 1 an.
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 200 cm.

Kibox®

Panneau triple paroi avec structure alvéolaire à la fois léger et résistant et de très bonne opacité. Utilisation en extérieur possible, idéale pour des panneaux de chantier. Épaisseur 10 mm. En option : percé aux angles. Garantie UV 1 an. Le produit est compatible avec le système de fixation Winpal®.
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Kapa@plast lisse

Panneau en mousse polyuréthane grise, laminée avec carton plastifié deux faces (avec une base de cellulose), pour une utilisation intérieure uniquement. Épaisseur : 5 et 10 mm. Impression directe - encre UV.
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Kapa@tex effet toile

Panneau en mousse polyuréthane recouverte de latex d'aspect texturé effet toile, pour une utilisation intérieure uniquement. Épaisseur : 5 mm. Impression directe - encre UV.
Taille maximale disponible en un seul morceau 150 x 220 cm.

Plexy transparent

Plaque méthacrylate extrudé transparente. Épaisseur : 4 mm (selon approvisionnement). Impression directe. Aplat blanc déposé au dos de la plaque.
Taille maximale disponible en un seul morceau 120 x 200 cm.

À partir de J+3



CONDITIONNEMENT

Ils sont livrés dans un carton double cannelure.



Impression numérique



Impression CMJN

PANNEAU SUR-MESURE

Tous nos panneaux, pour tous vos besoins

À partir de 20 x 20 cm

2/3

Supports - écoresponsables

Carton plume

Panneau en mousse polystyrène blanc, légère et rigide. Épaisseur : 3, 5 et 10 mm. 2 faces papier couché extra blanc. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV. Tailles maximales disponibles en un seul morceau : pour 3 mm, **98 x 138 cm** et pour 5 et 10 mm, **150 x 220 cm**.

Carton plume mat

Panneau en mousse polystyrène blanc, légère et rigide. Épaisseur : 2, 3 et 5 mm. 2 faces papier couché mat extra blanc. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV. Taille maximale disponible en un seul morceau **98 x 138 cm**.

Dispa®

Panneau carton écologique 100% recyclable certifié FSC, constitué d'un noyau unique de papier gaufré donnant un niveau de rigidité élevé dans le sens de la longueur et du fil transversal. Épaisseur : 3,8 mm. Résistance et légèreté au service de la communication. Taille maximale disponible en un seul morceau **150 x 220 cm**.

Smart X

Panneau polystyrène blanc 100% recyclable, adapté à une utilisation extérieur (très haute résistance aux intempéries et stabilité aux UV). Durée moyenne de 1 à 2 ans. Épaisseur : 10 mm. Impression directe - encre UV. Taille maximale disponible en un seul morceau **150 x 200 cm**.

PVC expansé recyclé M1

Panneau au noyau noir recyclé jusqu'à 80%, avec une face blanche (3 ou 5 mm) ou 2 faces blanches éclatantes (10 mm). Épaisseur : 3, 5 et 10 mm. Le panneau est robuste avec une surface lisse et plane. Utilisation en extérieur possible, mais l'alternance UV/pluie peut faire gondoler le panneau s'il n'est pas bien fixé. Impression en UV LED (tenue ext. estimée à 2 ans). Taille maximale disponible en un seul morceau **150 x 220 cm**.

Cardboard

Panneau en carton alvéolaire support blanc et alvéoles kraft. Panneau léger, solide et écologique, pour une utilisation intérieure uniquement. Épaisseur : 15 mm. Taille maximale disponible en un seul morceau **150 x 220 cm**.



Impression numérique



Impression CMJN

Carton Outdoor

Panneau en carton 555g couché blanc, 100% recyclable et certifié FSC. Ce carton est une alternative écologique aux panneaux d'affichage promotionnel en PVC. Utilisation en extérieur possible jusqu'à 12 semaines. Épaisseur : 0,8 mm. Impression directe - encre UV. Les contraintes de fabrication ne permettent pas un équerrage parfait des panneaux.

Carton plume extra rigide

Panneau en mousse polystyrène extra-rigide blanc. Épaisseur : 5 et 10 mm. 2 faces carton 300g extra blanc. Idéal pour totem, décor de vitrine, mobilier temporaire. Taille maximale disponible en un seul morceau **150 x 220 cm**.

Carton plume lavable

Mousse polystyrène extra-rigide blanc. Épaisseur : 5 et 10 mm. 2 faces en papier couché PE lavable (gel ou eau). Idéal pour un rendu haut-de-gamme, décor de vitrine, PLV, communication visuelle. Taille maximale disponible en un seul morceau **150 x 220 cm**.

Mousse 10 mm - 100% recyclable

Panneau en mousse polystyrène blanc sans PVC 100% recyclable, imperméable et bonne résistance aux UV, pour des applications en intérieur et en extérieur. Taille maximale disponible en un seul morceau **150 x 220 cm**.

Carton plume compact

Panneau rigide de 3 mm 100% recyclable certifié PEFC, il est composé d'un noyau en carton compact. Idéal pour panneau d'affichage intérieur, PLV. Taille maximale disponible en un seul morceau **150 x 220 cm**.

Carton nid d'abeille 12 mm

Panneau en carton intérieur blanc en forme nid d'abeille. Épaisseur : 12 mm. Élaboré à partir de papier 100% recyclé certifié FSC. Couvert de papier couché blanc de 450g. Produit léger et résistant.

À partir de J+3



CONDITIONNEMENT

Ils sont livrés dans un carton double cannelure.

PANNEAU SUR-MESURE

Tous nos panneaux, pour tous vos besoins

À partir de 20 x 20 cm

3/3

Pelliculage :

Mat : Donnez un effet plus haut de gamme à vos impressions avec plus de profondeur et de contraste, moins de traces de doigts et de reflets avec ce film de protection à effet mat apposé sur votre support adhésif.

Brillant : Donnez de la luminosité et faites ressortir les couleurs de vos impressions avec ce film de protection à effet brillant apposé sur votre support adhésif.

Texturé crocodile : Donnez de l'élégance à vos supports avec ce film de protection PVC coulé de 150µ spécial décoration à effet peau de crocodile. Peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces lisses 2D ou 3D modérées.

Texturé cuir : Donnez du caractère à vos supports avec ce film de protection PVC coulé de 120µ spécial décoration à effet cuir. Il peut être appliqué dans des lieux demandant un degré d'hygiène élevée de par sa protection anti microbienne (> 99,99 %). Il peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces lisses 2D ou 3D modérées.

Texturé bois : Film de protection PVC polymère de 130µ spécial décoration pour obtenir un effet bois apposé sur le support adhésif. Il peut être appliqué sur un support destiné à des surfaces planes.

Perforation :

 uniquement sur le Kibox

Percé aux angles $\emptyset = 6$ mm, pas d'œillet.

- Si 4 perforations sont sélectionnées, par défaut, elles seront placées aux 4 angles à 1 cm des bords. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de fournir un fichier symbolisant leur emplacement.

- Si les perforations ne sont pas aux 4 coins, fournir un fichier à part avec leur symbolisation (rond magenta) + symboliser par une croix leur emplacement sur le fichier quadri (\emptyset croix : 4 mm maximum).



œillets :

 uniquement sur le polypropylène alvéolaire

Pas de perçage seul

\emptyset œillet: 2 cm, \emptyset trou: 1 cm

- Si 4 œillets sont sélectionnés, par défaut, ils seront placés aux 4 angles à 1 cm des bords. Il n'est pas nécessaire dans ce cas de fournir un fichier symbolisant leur emplacement.

- Si les œillets ne sont pas aux 4 coins, fournir un fichier à part avec leur symbolisation (rond magenta) + symboliser par une croix leur emplacement sur le fichier quadri (\emptyset croix : 4 mm maximum).



À partir de J+3



CONDITIONNEMENT

Ils sont livrés dans un carton double cannelure.



Impression numérique



Impression CMJN