


PACKAGING FLEXIBLE

Embalaje flexible, duradero, económico y respetuoso con el medio ambiente

6,5 cl / 12 cl / 19 cl / 40 cl / 60 cl / 75 cl / 140 cl / 150 cl / 270 cl / 500 cl - De 100 a 100 000 ej.


• Complemento alimentario / Café / Inflorescencia y especias / Producto para mascotas / Cosmético / Farmacéutico

Modelos



Doypack


El Doypack es un envase blando que se mantiene en pie gracias a su fondo.




Bolsa sin fondo

La bolsa es un envase blando sin fondo, para colocar en expositores de mostradores o para colgar.


Formatos



Con perforación



Con cierre zip



Con válvula
(solo en un Doypack)

Impresión del fondo (solo Doypack)



Sin personalización del fondo



Con personalización del fondo

Formats

Doypack (con fondo) :

12 cl : 8 x 13 (+ 5) cm / **19 cl** : 9 x 16 (+ 6) cm / **60 cl** : 13 x 22 (+ 7) cm

140 cl : 17 x 27 (+ 8) cm / **270 cl** : 22 x 29 (+ 12,5) cm

Bolsa (sin fondo) :

6,5 cl : 8 x 11 cm / **40 cl** : 15 x 17 cm

150 cl : 19 x 27 cm / **500 cl** : 30 x 35 cm

Fabricación 6 días



EMBALAJE

En caja de cartón de un canal
En paquetes de 25 ej.

CIERRE DEL EMBALAJE:

Los ejemplares se entregan listos para ser llenados. El cierre se realiza por presión, para evitar desperdicios.
Estas bolsas también se pueden cerrar con la ayuda de una termoselladora.



INFORMACIÓN PRODUCTO:

La opacidad varía según el soporte escogido.
A tener en cuenta si se desea que quede cubierto.



Impresión digital



Impresión CMYK



Envío gratuito

PACKAGING FLEXIBLE

Embalaje flexible, duradero, económico y respetuoso con el medio ambiente

6,5 cl / 12 cl / 19 cl / 40 cl / 60 cl / 75 cl / 140 cl / 150 cl / 270 cl / 500 cl - De 100 a 100 000 ej.

• Complemento alimentario / Café / Inflorescencia y especias / Producto para mascotas / Cosmético / Farmacéutico

Soportes - Impresión en Cuatri

Papel con interior de aluminio

Impresión de blanco: Sin

Válvula de desgasificación : Con o sin

Descripción : Material multicapa compuesto de papel, aluminio y PE. La barrera de aluminio proporciona una excelente protección contra la humedad, con excepcionales propiedades antichoque y alta protección contra los rayos UV y los aromas. Grosor total: 120 µm.



C/LD-PE 84

Film transparente

Acabado: Brillante, mate o mate Soft Touch

Impresión de blanco: Sin, selectivo o blanco total

Descripción: Film con capa de protección, material multicapa en PET, PE EVOH y PE. La barrera de EVOH proporciona una excelente protección contra el oxígeno, el dióxido de carbono y los olores. Tienes la opción de ver contenido con áreas transparentes. Grosor total: 102 µm.



C/LD-PE 93



The mark of
responsible forestry
FSC® C167178

Papel reciclable con interior plastificado

Impresión de blanco: sin

Descripción: Material multicapa compuesto por papel de 80 g y material plástico PE EVOH PE de 30 µm. Grosor total 110 µm.

Es apto para el contacto con alimentos, pero no es resistente al aceite. Por lo tanto, no es adecuado para productos con consistencia grasa como mantequilla, mostaza, mayonesa, etc.

La barrera aísla los aromas, permite un excelente nivel de protección contra la humedad y tiene una muy buena resistencia a los golpes.

Envases de papel reciclable para ser recogidos y desechados según la información del municipio de pertenencia. Certificado aticelca® 501 nivel C, de conformidad a la norma uni 11743:2019.



C/LD-PE 84

Film transparente reciclable

Acabado: Sin, brillante o mate Soft Touch

Impresión de blanco: Sin, selectivo o blanco total

Descripción: Film reciclable compuesto de material plástico PP EVOH PP. La capa EVOH asociada al PP garantiza una excelente protección contra el oxígeno y el vapor de agua.

Embalaje en film reciclable según la normativa uni en 13430 de recogida según la información del municipio de pertenencia.



PP 5

Aluminio

Acabado: Brillante, mate o mate Soft Touch

Impresión de blanco: Sin, selectivo o blanco total

Válvula desgasificadora: Con o sin

Descripción: Material multicapa compuesto de aluminio, PET y PE, acoplado al exterior con otra capa de PET (brillante) o PE (satinada). La capa en aluminio proporciona una excelente protección contra la humedad, los olores y los rayos UV y tiene una muy buena resistencia a los golpes. Grosor total 110 µm.



C/LD-PE 90

Fabricación 6 días



EMBALAJE

En caja de cartón de un canal
En paquetes de 25 ej.

CIERRE DEL EMBALAJE:

Los ejemplares se entregan listos para ser llenados. El cierre se realiza por presión, para evitar desperdicios. Estas bolsas también se pueden cerrar con la ayuda de una termoselladora.



INFORMACIÓN PRODUCTO:

La opacidad varía según el soporte escogido. A tener en cuenta si se desea que quede cubierto.