

# Smart Dongle-4G viedais USB spraudnis



## Vieds

2G, 3G, 4G komunikācija <sup>1</sup>  
Atbalsta trešās puses monitoringa  
sistēmas <sup>2</sup>



## Vienkāršs

Var iespraust un  
izmantot maksimāli 10  
ierīces



## Uzticams

IP65  
Atbalsts automātiskai  
savienojuma atjaunošanai

Tehniskie parametri	SDongleA-03-EU
<b>Vispārēji dati</b>	
Maksimāli Atbalstītās ierīces	10
Maksimāli Atbalstītie invertori	10
Savienojuma interfeiss	USB
Uzstādīšana	Iespraud un lieto
Indikators	LED indikators
Izmēri (platums * augstums * dziļums)	130 x 48 x 33 mm (5,1 x 1,9 x 1,3 collas)
Svars	90 g (0,2 lb.)
Aizsardzības līmenis	IP65
Strāvas patēriņš (tipisks)	3,5 W
<b>Bezvadu parametri</b>	
SIM kartes tips	mini-sim (15 mm*25 mm)
Atbalstītie standarti un frekvences	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>
<b>Vide</b>	
Darba temperatūras amplitūda	-30 °C līdz +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95% RH
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda	-40 °C līdz +70 °C (-40 °F to 158 °F)
Maksimālais darba augstums	4000 m (13 123 ft.)
<b>Standarta atbilstība (vairāk pieejams pēc pieprasījuma)</b>	
Sertifikāts	CE, tips apstiprināts Taizemē, MIC
<b>Invertora savietojamība</b>	
Invertora modelis	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: Lai nodrošinātu stabili datu pārraidi, "Huawei" iesaka izmantot 4G USB atslēgu, kas uzstādāma vietās ar stabili mobilo signālu (2G signāls  $\geq 4$  svitrīņas, 3G/4G signāls  $\geq 3$  svitrīņas).

2: Trešās puses vadības sistēmai jāatbilst "Huawei" viedās USB atslēgas komunikācijas protokolam.

3: Lai iegūtu ieteikto operatoru sarakstu un ziņas par atbalstītajām frekvencēm, lūdzu, sazinieties ar vietējiem izplatītājiem.