

EU- Declaração de Desempenho

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)*

MasterShield WR 860

Núm: 00587

1. Uso(s) previsto(s):

Impermeabilização líquida monocomponente

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

Sistema 3

4. Norma harmonizada/Organismo(s) notificado(s):

n/a

5. O produto está abrangido por uma Avaliação Técnica Europeia (ETA) - Documentos e organismos:

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
ETA-26/0395
DEE 030350-00-0402

6. Desempenho Declarado:

Características de las prestaciones	1,6 kg/m²	2 kg/m²	3 kg/m² + Geotêxtil (poliéster / poliamida)	2 kg/m² + Reforço de fibra de vidro
Comportamento ao fogo exterior	Broof (t1) Para suportes com classificação de reação ao fogo A1 -A2 PNE: Para suportes com classificação diferente de A1 -A2 Broof (t4) Suporte: painel de contraplacado de madeira. Intervalo de inclinações ≤ 10°			
Reação ao fogo	E			
Vida útil	W2 (10 años)	W3 (25 años)		
Zona climática	S			
Carga de utilização	P3: TH2 P2: TH3 P1:TH4	P3: TH2 P3: TH3 P2:TH4	P4: TH2 P3: TH3 P3:TH4	P4: TH2, TH3 P3: TH4
Inclinação da cobertura	S1 – S4			
Temperatura superficial mínima	TL3 (- 20 0C)			
Temperatura superficial máxima	TH4 (90°C) // TH3 (80°C) // TH2 (60°C)			

As prestações do produto anteriormente identificado estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.