

Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **Master X-Seed® 100**

Nº: 123404

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 934-2: T7

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen etiketistä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Betonin kovettumista kiihdyttävä lisäaine

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Master Builders Solutions Oy

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Systemi 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Vattenfall Services Nordic AB

81426 Älvkarleby

Ruotsi

(CE-tunnus numero: 2719)

8. Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:

2719-CPR-20712

9. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

10. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-inonipitoisuus	max.0,1 paino-%	EN 934-2:2009 +A1:2012
Alkalipitoisuus	max. 4,0 paino-%	
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain EN 934-1:2008:ssa, Liite A.2 Nitraatit, mainittuja ainesosia	
Puristuslujuus	+20° C ja 24 h: koeseoksella \geq 120 % verrattuna vertailuseokseen +20° C ja 28 d: koeseoksella \geq 90 % verrattuna vertailuseokseen +5° C ja 48 h: koeseoksella \geq 130 %	
Betonimassan ilmapitoisuus	Koeseoksella \leq 2 til.-% suurempi kuin vertailuseoksella	
Vaaralliset aineet	Ei määritettyjä vaikutuksia	

11. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Marko Kaisanlahti

Myyntipäällikkö

Betonin lisäaineet

Riihimäki, 10.05.2021