

MasterCrete PRI 100

Primer vinilico in dispersione acquosa da impiegare come promotore di adesione su supporti porosi per nuovi getti di calcestruzzo o applicazione di malte e betoncini premiscelati.

Descrizione del materiale

MasterCrete PRI 100 una dispersione acquosa di uno speciale polimero elastomerico a base vinilica, resistente alla saponificazione alcalina.

Campi di applicazione

MasterCrete PRI 100 è studiato come primer di ancoraggio per conglomerati cementizi su supporti assorbenti cementizi.

Caratteristiche

- Incrementa le caratteristiche di **adesione al sottofondo poroso** (adesione tra vecchi e nuovi getti) quando risultano di difficile gestione le condizioni ambientali di cantiere che non permettono per esempio un'adeguata saturazione del supporto in calcestruzzo;
- Primer di ancoraggio per malte e rasature su superfici con **adesione difficoltosa**.

Consumo

Circa 0,200-0,300 kg/m².

Il consumo risulta fortemente dipendente dalle caratteristiche del supporto.

Confezione e stoccaggio

MasterCrete PRI 100 è disponibile in secchi da 10 kg, 5 kg oppure 1 kg.

Conservare il prodotto negli imballi originali in luogo asciutto e protetto, a temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Nelle condizioni sopra citate, la durata di conservazione del prodotto è di 12 mesi

Preparazione e modalità di applicazione

Preparazione dei supporti

Verificare che le superfici siano pulite e prive di parti in via di distacco. Rimuovere tramite adeguata spazzolatura o idrolavaggio a pressione tutte le parti incoerenti e friabili, tracce di oli, disarmani, vernici e sporco in genere.

Preparazione del prodotto

MasterCrete PRI 100 risulta essere pronto all'uso, senza bisogno di diluizione.

In caso di dubbi contattare il servizio di assistenza tecnica Master Builders Solutions.

Messa in opera del prodotto

Applicare **MasterCrete PRI 100** manualmente a pennello o rullo oppure a spruzzo con macchine tipo airless o pompe a pressione a spalla, rispettando il consumo necessario in funzione delle caratteristiche del supporto. Si dovrà quindi attendere il tempo utile per avere il prodotto "fuori polvere", che potrà oscillare tra le 12 e le 48 ore, in funzione delle condizioni ambientali di cantiere.

Temperature di applicazione

Temperatura dell'ambiente di applicazione compresa tra +5°C a +35°C.

Avvertenze

- Non applicare direttamente su supporti in gesso, friabili, misti, verniciati., per ulteriori informazioni consultare l'assistenza tecnica Master Builders Solutions.
- Proteggere dalle intemperie durante le 24 ore successive alla posa.

MasterCrete PRI 100

Primer vinilico in dispersione acquosa da impiegare come promotore di adesione su supporti porosi per nuovi getti di calcestruzzo o applicazione di malte e betoncini premiscelati.

Dati tecnici

Dati identificativi prodotto	
Confezioni	secchi da 10 kg, 5 kg o 1 kg
Consistenza	Liquido lattiginoso
Colore	Bianco
Densità	1020 kg/m ³
Residuo secco	Circa 35%
Viscosità Brookfield	< 100 mPa s
Consumo	Circa 0,200-0,300 kg/m ² in funzione del supporto
Tempo di "fuori tatto"	Dalle 12 alle 48 ore in funzione delle condizioni di applicazione

Indicazioni sulla sicurezza

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza (SDS).

Servizi aggiuntivi

Per informazioni tecniche aggiuntive, brochure, referenze, relazioni tecniche e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it o, in alternativa, contattare infomac@masterbuilders.com.

Scansiona il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica ed eventuale documentazione integrativa.



MasterCrete PRI 100

Primer vinilico in dispersione acquosa da impiegare come promotore di adesione su supporti porosi per nuovi getti di calcestruzzo o applicazione di malte e betoncini premiscelati.

Disclaimer

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@masterbuilders.com