

MasterFinish[®] MPT 299

Førsteklasses beskyttelse for blandere og maskiner for umiddelbar bruk etter våtrengjøring

BRUKSOMRÅDE

MasterFinish MPT 299 beskytter betongblandere, betong- og mørtelpumper, betongbiler, støpetrakter, asfaltleggere, anleggsutstyr og anleggsmaskiner mot vedheft av mørtel og betong. Utmerket pleieprodukt for bunnplater og utleggere ved produksjon av betongprodukter. Brukes også i asfaltindustrien som smøremiddel for transportbiler og som pleieprodukt for asfaltutleggere og arbeidsutstyr.

VIRKNING

MasterFinish MPT 299 er en beskyttelse for blandere basert på høyraffinerte hvite oljer. Den utmerker seg spesielt ved at den kan brukes på både våte og tørre overflater. Dette sparer tid og penger ettersom rengjøring og vedlikehold kan utføres uten større avbrudd. Spesielle aktive ingredienser reduserer vedheft av betong og mørtel. Ved konstant påføring brytes eksisterende belegget gradvis ned takket være de utmerkede inntrengingsgenskapene.

FORBRUK

1 liter er nok til 30–40 m².

BRUKSANVISNING

MasterFinish MPT 299 påføres ufortynnet med en høytrykkssprøyte eller elektrisk sprøyte etter hver våtrengjøring. Sprøyting kan utføres på de våte overflatene umiddelbart etter rengjøring og drenering av rengjøringsvannet eller etter tørking.

OPPBEVARING

MasterFinish MPT 299 oppbevares beskyttet mot frost. Kan oppbevares i minst 18 måneder i lukket originalbeholder. Lovbestemte krav til lagring, fylling og håndtering av vannforurensende stoffer skal følges.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Ved korrekt bruk er ingen uønskede virkninger kjent. Følg generelle forskrifter for arbeidssikkerhet og -hygiene ved håndtering av produktet. Bruk egnede verneklær og vernehansker under arbeidet. Fjern tilsølte klær umiddelbart. Vask steder som har vært i kontakt med produktet, med såpe og vann. Se også sikkerhetsdatabladet.

LEVERING

Leveres i 1000-liters palletank, 210-liters fat eller 20-liters dunk.

Produktdata

Utseende og farge	Lysegul væske
Tetthet (ved 20 °C)	0,81 ± 0,02 g/cm ³
Brukstemperatur	fra -5 °C – ideelt 20 °C ± 5 °C

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

www.master-builders-solutions.no

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon