

Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **MasterEase 2330**

Nº: 123411

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 934-2: T3.2.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: Katso tuotteen etiketistä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Runsaasti vedentarvetta vähentävä / nesteyttävä betonin lisäaine

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Master Builders Solutions Oy

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Systemi 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Vattenfall Services Nordic AB

81426 Älvkarleby, Ruotsi

(CE-tunnus numero: 2719)

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:

2719-CPR-20712

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Väri	Vaalea, kellertävä	SFS-EN 934-2
Olomuoto	Neste	
Kuiva-ainepitoisuus	$19,3 \pm 1,95\%$	
pH-arvo	$10,5 \pm 1\%$	
Tiheys	$1045 \pm 20 \text{ kg/m}^3$	
Kloridipitoisuus	$< 0,02 \%$	
Alkalipitoisuus	$< 1,0 \%$	
Vaaralliset aineet	Ei ole	
Vedentarpeen vähennys	Leviämän kasvu $\geq 160 \text{ mm}$ alkuperäisestä	
Puristuslujuus	28 vrk:n ikäisenä koeseos $\geq 90 \%$ vertailuseoksesta	
Betonimassan ilmapitoisuus	Koeseos $\leq 2 \text{ t-}\%$ suurempi kuin vertailuseos	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Marko Kaisanlahti

Myyntipäällikkö

Betonin lisäaineet

Riihimäki, 18.02.2022