

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2501003

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	MasterJoint™ 908
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Yapısal olmayan binalarda ve yaya kaldırımlarının derzlerinde kullanılan sızdırmazlık malzemeleri- Bölüm 1: Dış Cephe Kaplama Elemanları için sızdırmazlık malzemeleri, Bölüm 4: Cam birimleri için sızdırmazlık malzemeleri <i>Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 1: Sealants for facade elements, Part 2: Sealants for glazing</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 3, Sistem 3 Yangına tepki <i>System 3, System 3 Reaction to fire</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 15651-1, TS EN 15651-2 Ward Testing Ltd. - NB 2538 Sistem 4, Sistem 3 <i>System 4, System 3</i>

6. Performans Beyanı
Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Akmaya Direnç <i>Resistance to flow</i>	≤ 3 mm, Geçer/Pass	TS EN 7390
Hacim Kaybı <i>Loss of Volume</i>	≤ 10%, Geçer/Pass	TS EN 15563
Suyla temas sonrası sabit uzamada çekme dayanımı <i>Tensile properties at maintained extension after immersion in water</i>	Geçer/Pass	TS EN 10590
Elastik Toparlanma <i>Elastic recovery</i>	Geçer/Pass	TS EN 7389
Çekme Dayanımı <i>Tensile properties</i>	≥ 0,9 Mpa, Geçer/Pass	TS EN 8339
Sabit uzamada Çekme Dayanımı <i>Tensile properties at maintained extension</i>	Geçer/Pass	TS EN 8340
Isı, su ve camdan gelen yapay ışığa maruz kalmasından sonra adhezyon/kohezyon özelliklerinin belirlenmesi <i>Determination of adhesion/cohesion properties after exposure to heat, water and artificial light through glass</i>	Geçer/Pass	TS EN 11431
Yangına Karşı Tepki <i>Reaction to Fire</i>	E	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



20.06.2025 İSTANBUL