

**EU-Declaración de Prestaciones**

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011  
(Construction Product Regulation)*

**MasterCoat PR 375N**

*Núm: 00539*

1. Uso(s) previsto(s):

EN 13813:2002

Recubrimiento de poliuretano bicomponente, 100% sólidos, sin disolventes, autonivelante, elástico,  
pigmentado, de bajas emisiones, alta resistencia mecánica y buena resistencia química

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

EN 13813:2002

Sistema 3

4. Norma armonizada/Organismo(s) notificado(s):

Applus Laboratories (LGA) Technological Center, S.A) Nº 0370

## 5. Prestaciones Declaradas:

Características de las prestaciones	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Resistencia a la adherencia, UNE EN 13892-8:2003	> 4,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 13813:2002
Resistencia al impacto, UNE EN ISO 6272-1:2012	24,7 N/mm <sup>2</sup>	
Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras y diámetro producido a esta altura.	A 1500 mm SIN defectos Diámetro de huella: 8,8 mm	
Resistencia al desgaste BCA, UNE EN 13892-4:2003	50 $\mu$ m	

NPD: Prestación No Determinada

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

*Firmado por y en nombre del fabricante:***Master Builders Solutions España, S.L.U.**

Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.