

MasterKure 220WB

Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu. Nanáša sa na plochu čerstvého betónu, hneď ako sa prestane lesknúť „zvädne“ alebo hneď po oddebnení. Nesteká a neznižuje prídržnosť povrchu.

POUŽITIE

Vodorovné alebo zvislé konštrukcie: steny, stĺpy, stropy s požiadavkami na prídržnosť povrchu pre spojenie s následnou úpravou povrchu (omietka, povrstvenie, náter).

PÔSOBENIE

- MasterKure 220WB vytvára na povrchu nedegradujúci ochranný film, ktorý zabraňuje vyparovaniu vody počas najdôležitejšej fázy hydratácie.
- Vysoká uzatváracia schopnosť zaručuje optimálny priebeh hydratácie aj v hornej vrstve betónu, čím sa zabráni tvorbe trhlin a zlepšuje sa uzavrenosť a pevnosť povrchu.
- Tieto parametre vedú k lepšej odolnosti proti mrazu, soliam, atď.
- Vytvorený film zostáva priedušný a vhodný pre ďalšie úpravy povrchu (náter, povrstvenie, ďalšia betónová vrstva). Je však vhodné vyskúšať dopredu prichytenie prípadnej ďalšej vrstvy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	mliečne biela tekutina
Obj. hmotnosť (+20 °C)	1,00 g/cm ³
Teplota pri nanášaní	> + 5 °C

DÁVKOVANIE

- 150 až 200 g/m² v prípade neleštenej plochy, 70 až 100 g/m² v prípade leštenej plochy podláh
- Potrebné množstvo je závislé od druhu pórovitosti povrchu, a malo by byť určené predchádzajúcimi skúškami.
- Neprekračujte odporúčané maximálne množstvo.
- Podľa konkrétneho prípadu je možný viacnásobný postrek (u plôch po oddebnení veľmi vhodné). Ale je potrebné nechať najskôr zaschnúť predchádzajúci nástreč.

SPRACOVANIE

- Podklad musí byť bez nečistôt (olejov, voľných častíc, atď.), ktoré by mohli nástreč oddeliť.
- Pred použitím je potrebné produkt premiešať.
- Nanáša sa vhodným zariadením: postrekový mostík, vysokotlakový prístroj s tryskou >90° alebo, ale len na povrch po oddebnení - valčekom alebo štetcom.
- MasterKure 220WB sa odporúča ihneď naniesť na plochu čerstvého betónu, hneď ako sa prestane lesknúť „zvädne“ alebo tesne po oddebnení, pričom je dôležité dbať na rovnomernosť a kompaktnosť vytvoreného filmu.
- Pokiaľ nie je možné naniesť postrek hneď pri hladení betónu (výskyt mlák, nedostatok pracovníkov, apod.) je vhodné začať hneď, po zarovnaní betónu či hladení, s vlhčením povrchu - tzv. mližením, tak aby nedošlo k predčasnému vyschnutiu povrchu. Na vyschnutom povrchu už MasterKure 220 WB nereaguje a nevytvára film. Taktiež po oddebnení je potrebné MasterKure 220WB naniesť okamžite.
- Účinok závisí taktiež od nanášaného množstva.
- Pri použití na mokry betón nie je možné zaručiť rovnaký účinok, preto je potrebné odstrániť prípadné mláky.
- Po nanesení MasterKure 220WB má betón rovnomerný biely vzhľad.
- V prípade potreby je možné film odstrániť silným postrekom veľmi horúcej vody, príp. obrúsením.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 3
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznícký servis (prijem objednávok)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.
Vydanie: júl 2023. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.

MasterKure 220WB

Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu. Nanáša sa na plochu čerstvého betónu, hneď ako sa prestane lesknúť „zvädne“ alebo hneď po oddebnení. Nesteká a neznižuje prídržnosť povrchu.



BALENIE

- kanister 20 kg
- sud 200 kg
- kontajner 1000 kg

SKLADOVANIE

- Chránite pred mrazom a znečistením!
- Pri odporúčanom skladovaní (uzatvorená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 6 mesiacov, potom je nutné produkt homogenizovať, obzvlášť keď je MasterKure 220WB vystavený teplotám +30 °C.
- Po zmrznutí je neupotrebitelný.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dbajte na dôsledné dodržiavanie pokynov uvedené v technickom liste.

TECHNICKÁ PODPORA

S technickou podporou a ďalšími informáciami Vám rád poradí zodpovedný odborný-technický poradca.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (prijem objednávok)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytovaná na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.
Vydané: júl 2023. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.