

# MasterRoc LUB 5

Agent de lubrification des tuyaux souples pour pompage vertical

## Description

MasterRoc LUB 5 est un agent d'amorçage pour pompes à béton. Il est constitué d'une poudre organique, en sachets pré-dosés.

## Domaines d'application

MasterRoc LUB 5 est un produit destiné à la lubrification des tuyaux, avant pompage, notamment dans le cadre de pompage béton verticaux et longues distances et pompage à haute technicité.

## Propriétés

Le MasterRoc LUB 5 crée un gel visqueux qui lubrifie à l'intérieur des pompes à béton et des conduits tout en empêchant le béton de couler plus vite que la solution d'amorçage. Il diminue les frictions et les blocages de la pompe. Le produit est destiné à remplacer les méthodes d'amorçages traditionnels tels que l'emploi de barbotines de ciment etc.

- Réduction des forces de frottement ;
- Facilité d'utilisation ;
- Réduction du risque de blocage de la pompe ;
- Plus grande durée de vie des équipements.

## Mode d'emploi

Remplir la trémie de la pompe à béton avec 100 L d'eau et y ajouter 1 sachet (800 g) de MasterRoc LUB 5. Augmenter la quantité en fonction de la longueur des tuyaux.

Agiter le mélange en actionnant la pompe jusqu'à dissolution complète de la poudre. Afin d'obtenir un mélange et une efficacité optimaux, il est recommandé après adjonction du MasterRoc LUB 5, d'actionner la pompe 2 à 3 fois en arrière. Pomper le mélange entièrement et commencer le pompage du béton.

## Dosage

1 sachet de 800 g pour 100 Litres d'eau.

## Conditionnement

Le MasterRoc LUB 5 est disponible en seaux plastiques blancs de 12 Kg contenant 15 doses hydrosolubles de 800 grs.

Palettisation: 24 seaux de 12 kg sur palette 80 x120.

## Durée de vie

Le MasterRoc LUB 5 a une durée de vie de 24 mois, à compter de la date de fabrication.

## Stockage

Le MasterRoc LUB 5 doit être stocké à une température comprise entre + 5° C et + 35° C maximum dans son emballage d'origine.

# MasterRoc LUB 5

Agent de lubrification des tuyaux souples pour pompage vertical

## Caractéristiques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc à brun clair
Masse volumique apparente	0,8 g/cm <sup>3</sup> ± 0,1
pH	8
Transport	Non classé

# MasterRoc LUB 5

Agent de lubrification des tuyaux souples pour pompage vertical

## Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

### Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>