

# MasterFinish MPT 2100

**Účinný čisticí a ošetřující prostředek pro míchací zařízení, čerpadla na beton, bádíe, zabraňující ulpívání cementových směsí (betonu, malt, potěrů atd.) na povrchu. Vyznačuje se vysokou přilnavostí. Aplikace i na vlhký povrch.**

## POUŽITÍ

- Aplikace i na vlhký povrch ihned po vyčištění zařízení.
- Biologicky odbouratelný.
- Na míchačky, transportní zařízení, japonsky, zařízení a čerpadla na beton, vnější plochy bednění vystavené znečištění cementovou směsí.
- Všeobecně pro všechny plochy zařízení s požadavkem na zamezení ulpívání cementových směsí (betonu, malty, potěru atd.) na povrchu.
- Stejně tak pro zařízení přicházející do styku s asfaltovými produkty.

## PŮSOBENÍ

MasterFinish MPT 2100 je vyroben z vysoce rafinovaných čistých olejů.

Zvláštností je jeho přídržnost na suchém i mokřém povrchu, což snižuje náklady i čas na čištění a údržbu.

Vytváří relativně otěruvzdornou ochrannou vrstvu, čímž zabraňuje přilnutí a přisychání zbytků betonu a malty, popř. zbytků asfaltu.

Stávající znečištění od betonu nebo cementu bude při pravidelném použití tohoto prostředku postupně odstraněno.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	Nažloutlá až žlutá tekutina
obj. hmotnost při +20 °C	0,91 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
teplota zpracování	od 5 °C

## SPOTŘEBA

- 1 l na 30–40 m<sup>2</sup>

## ZPRACOVÁNÍ

MasterFinish MPT 2100 se nanáší nezředěný postřikovacími přístroji po každém vyčištění.

Lze ho nanášet i bezprostředně po umytí a ztečení vody, a to na suchý i vlhký povrch.

## BALENÍ

- kanistr 20 l
- sud 210 l
- kontejner 1000 l

## SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem!
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) je výrobek použitelný minimálně 18 měsíců.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PRÁZDNÝCH OBALŮ

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

## TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

### MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9  
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

### Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/cs-cz](http://www.master-builders-solutions.com/cs-cz)

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com).

Vydáno: květen 2026. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.