

MasterKure 111 WB

Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu pre čerstvé maltové alebo betónové povrchy.

POUŽITIE

MasterKure 111 WB pomáha pri výrobe kvalitných, vysoko akostných betónových povrchov. Znižuje odparovanie vody z čerstvých maltových a betónových povrchov.

MasterKure 111 WB je účinný hlavne ako ochrana proti rýchlemu vysychaniu čerstvo vyrobeného betónu pri extrémnych podmienkach, napr. vysoká teplota betónu, vysoká teplota prostredia, nízka vlhkosť vzduchu, silný vietor alebo priame slnečné žiarenie.

MasterKure 111 WB nie je prostriedok na dodatočnú úpravu povrchu a nenahrádza potrebnú dodatočnú úpravu povrchu betónu.

MasterKure 111 WB by nemal byť používaný na betónové povrchy odlučujúcich vodu (krvácanie betónu).

PÔSOBENIE

MasterKure 111 WB vytvára na povrchu čerstvého betónu monomolekulárny film, ktorý zabraňuje vyparovaniu vody, hlavne pri pôsobení vetra a priameho slnečného žiarenia. Pevnosť betónového povrchu, odolnosť voči abrázii a trvanlivosť môže byť výrazne vylepšená.

Použitie MasterKure 111 WB minimalizuje tvorbu trhlin, ktoré vznikajú vplyvom plastického zmršťovania.

MasterKure 111 WB zlepšuje finálne úpravy povrchu betónu, hľadanie povrchu je jednoduchšie a betón zostáva plastický dlhšiu dobu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhľad	emulzia
Farba	svietivo žltá
Obj. hmotnosť (pri +20°C)	1,00 ± 0,01 g/cm ³
Teplota spracovania	min. +5 °C

SPRACOVANIE

Pred riedením sa musí koncentrát MasterKure 111 WB premiešať. Rovnako tak pripravený nariadený MasterKure 111 WB sa musí pred použitím premiešať.

Nariadený MasterKure 111 WB sa nanáša vhodným zariadením (napr. vysokotlakovým prístrojom s plochou tryskou) na čerstvý, vlhký povrch betónu vo forme jemne, ale hustej hmly.

Optimálny ochranný účinok je dosiahnutý pri nanesení rovnomernej a kompaktnej vrstvy.

Odstráňte prípadné mláky a zabráňte hromadeniu produktu.

MasterKure 111 WB obsahuje žltozelenú fluoreskujúcu farbu, ktorá uľahčuje rovnomerné a kompaktné nanášanie prípravku. Fluoreskujúca farba úplne zmizne v priebehu schnutia.

MasterKure 111 WB spravidla neovplyvňuje nanášanie ďalších vrstiev. Aj tak vzhľadom k rozdielnym spôsobom realizovania betónových konštrukcií, odporúčame pred nanesením ďalšej vrstvy vykonať skúšku príľnavosti povrchu.

Plocha už ošetrená pomocou MasterKure 111 WB môže byť hladená, potom je potreba povrch znovu ošetriť prípravkom MasterKure 111 WB. Po zmiznutí vlhkého, lesklého vzhľadu povrchu betónu, MasterKure 111 WB už nemôže byť použitý.

Plocha už ošetrená pomocou MasterKure 111 WB môže byť hladená, potom je potreba povrch znovu ošetriť prípravkom MasterKure 111 WB. Po zmiznutí vlhkého, lesklého vzhľadu povrchu betónu, MasterKure 111 WB už nemôže byť použitý.

Upozornenie:

Zostatky MasterKure 111 WB na stvrdnutom betóne je potrebné vo vlhkom stave ihneď odstrániť. Príslušné miesto je potrebné opláchnuť dostatočným množstvom vody.

Pokiaľ dôjde k tomu, že prípravok zaschne na už zatvrdnutom betóne, môžu sa na povrchu objaviť hnedo červené škvrny. Škvry je možné odstrániť bežnými bieliacimi prostriedkami.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.

Vydané: Júl 2025. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.

MasterKure 111 WB

Prostriedok na ochranu betónu proti vysychaniu pre čerstvé maltové alebo betónové povrchy.

SPOTREBA

MasterKure 111 WB je koncentrát účinnej látky. Spravidla sa pre priemyselné podlahy používa zriedený v pomere 1:1. V závislosti na oblasti použitia a podmienkach (chladné počasie, žiadne slnečné žiarenie na ploche, relatívne vyššia vlhkosť vzduchu) je možné ojediniele použiť riedenie 1:2 až 1:3.

Ako pomocný prostriedok len pre hladenie je možné produkt zriediť až v pomere 1:5. Spotreba pri použití ako pomocného prostriedku pre gletovanie pre priemyselné podlahy a v prefabrikácii: Podľa oblasti, použitia 1 liter takto pripraveného roztoku spravidla postačuje na 5-12 m² betónového povrchu.

BALENIE

- kanister 20 kg
- sud 200 kg

SKLADOVANIE

Chráňte pred mrazom a znečistením.

Pri odporúčanom skladovaní (uzatvorená nádoba +20 °C) je koncentrát použiteľný minimálne po dobu 1 roku.

MasterKure 111 WB pred použitím premiešajte.

Po zmrznutí je nepoužiteľný.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dbajte na dôsledné dodržiavanie pokynov uvedených v technickom liste.

TECHNICKÁ PODPORA

S technickou podporou a ďalšími informáciami Vám rád poradí zodpovedný odbornotechnický poradca.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.
Vydané: Júl 2025. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.