MasterFinish RL 310

Geruchsmildes Universaltrennmittel für den Ortbeton- und Untertagebau

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 310 eignet sich insbesondere für den Einsatz im Ortbetonbau, wobei das Trennmittel auf saugender und nichtsaugender Holz-, Stahl- und Matrizenschalung anwendbar ist. Darüber hinaus ist MasterFinish RL 310 auch für die Anwendung im Fertigteilwerk (beheizte Fertigungen bis 80°C) und im Tunnelbau einsetzbar.
MasterFinish RL 310 ist ein physikalisch-chemisch wirkendes Trennmittel auf Basis eines hellen, aromatenarmen Mineralöls, das die Schalungen sehr gut sauber hält und sie gegen Korrosion schützt. Spezielle Zusätze gewährleisten eine leichte Entschalung und ermöglichen die Herstellung von sauberen, flecken- und lunkerfreien Betonflächen. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z.B. Putzen, Anstrichen) nicht beeinträchtigt. Schaumstoffe wie Styropor, Neopor und dgl. werden bei üblicher Fertigungsweise nicht angegriffen.

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt je nach Art der Schalung bei einem Liter für ca. 60-80 m^2.

Verarbeitung

MasterFinish RL 310 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Sprühgerät mit Flachstrahldüse, Rotationsapplikator oder anderer geeigneter Applikationsmethoden auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig dünn aufgetragen. Ein Überschuss an Trennmittel sollte vermieden bzw. beseitigt werden. Trennmittellachen sind aufzunehmen.

Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C) Mindesthaltbarkeit 18 Monate. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Gebinde Etikette.

Lieferform

Container 1.000 Liter, Kanister 20 Liter

MasterFinish RL 310

Geruchsmildes Universaltrennmittel für den Ortbeton- und Untertagebau

Produkt-Daten	
Lieferform	flüssig
Farbe*)	gelblich
Dichte (bei 20 °C)	ca. 0,810 g/cm³

Ausgabedatum: 16.07.2024

*) Farbunterschiede können aufgrund unterschiedlicher UV-Intensitäten bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mörtel. Die Master Builders Solutions GmbH garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.com/de-at, in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar.

Master Builders Solutions GmbH, Roseggerstrasse 101, 8670 Krieglach, Austria
Telefon: +43 (0) 720 / 317 517, E-Mail: office.austria@masterbuilders.com, www.master-builders-solutions.com/de-at