

MasterFinish 265

Desmoldante de Cimbras y Moldes que no mancha

Descripción

MasterFinish 265 es un desmoldante base mineral que forma una barrera química resistente al agua con los álcalis del concreto. La acción química del MasterFinish 265 no daña ni mancha el concreto.

Usos Recomendados

- En cimbras y moldes de:
 - ❖ Acero
 - ❖ Fibra de vidrio
 - ❖ Cartón Madera
 - ❖ Madera
 - ❖ Aluminio

Características y Beneficios

- Fácil de aplicar
- Tiempos de aplicaciones flexibles
- No inflamable
- Facilita un descimbrado rápido y limpio
- Su acción química no daña el concreto
- Produce un concreto de apariencia limpia
- Extiende la vida útil de los equipos
- Alarga la vida de las cimbras de aluminio y madera
- Se pudo aplicar en las cimbras hasta tres semanas antes de colocar el concreto

Presentación

Tambo de 200lts

Color

Ámbar Semitransparente

Rendimiento

Cimbras de Madera	17 - 22 m ² /l
Cimbras Metálicas	40 - 50 m ² /l
Aglomerado Normal	25 - 30 m ² /l
Aglomerado Plastificado	40 - 50 m ² /l

Nota: La capacidad de cobertura puede variar según la presión del tamaño de la boquilla de aspersión y de la porosidad de la superficie

Almacenamiento

Temperatura de almacenamiento: MasterFinish 265 debe almacenarse en un área limpia y seca, a una temperatura mínima de 2°C. Mantenga los recipientes herméticamente cerrados.

Vida útil

MasterFinish 265 tiene una vida útil de 12 meses cuando es almacenado bajo condiciones recomendadas. Póngase en contacto con su representante de ventas local en cuanto a la idoneidad para el uso y las recomendaciones de dosificación si la fecha de expiración ha sido rebasada.

Almacenamiento

Almacene los envases originales cerrados, en un sitio fresco y seco.

Aplicación

1. Aplique una capa ligera con un aspersor, brocha o rodillo. Para mejores resultados, recubra las cimbras con MasterFinish 265 antes de colocar el concreto.
2. Evite la aplicación excesiva del producto. Después de 2 o 3 aplicaciones, se pueden obtener mejores resultados recubriendo cada segunda o tercer aplicación.
3. Plantas de pretensado, prefabricado y tuberías de concreto
4. El rápido secado de MasterFinish 265 permite colocar el acero inmediatamente, sin peligro de dañar el recubrimiento de acero.
5. Limpie y elimine cualquier exceso de MasterFinish 265 que tengan las cimbras.
6. Aplique sobre las cimbras abundantemente antes de almacenarlas, para así evitar la formación de óxidos.
7. Para poner las cimbras nuevamente en servicio, limpie la superficie y vuelva a recubrir con MasterFinish 265.

Mejores Prácticas

- Evite la colocación excesiva del producto en las cimbras.
- Si se produce la separación del producto, vuelva a mezclarlo completamente antes de usarlo.
- No permita la congelación de MasterFinish 265.
- Las cimbras revestidas con MasterFinish 265 deben estar secas para que se pueda obtener un buen acabado del concreto; de otra forma se producirá un aspecto ligeramente polvoriento.
- Cuando se vayan a aplicar recubrimientos o selladores sobre concreto en contacto con cimbras recubiertas con MasterFinish 265, se debe hacer una prueba de adherencia antes de la aplicación. Consulte al representante de ventas de MBT.

Seguridad

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de MBT.

Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ DIA Y NOCHE 01-800-00- 214-00 55-59-15-88 (D.F.) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.

MBT es el proveedor líder en soluciones para mejorar las características de colocación, bombeo, acabado y apariencia del concreto de alto desempeño usado en los mercados de premezclados, prefabricados, productos manufacturados de concreto, construcción subterránea y de pavimentos. Por más de 100 años hemos ofrecido productos confiables y tecnologías innovadoras y ahora conectamos a través de la marca MBT el conocimiento y experiencia mundial de profesionales en muchos campos para proporcionar soluciones sustentables a la industria de la construcción.

Notificación de garantía limitada

MBT garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de MBT. MBT NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de MBT. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. MBT NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de MBT. Sin embargo, MBT no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. MBT se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.