

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri **Yönetmeliği**
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2601002

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	Polyap® S (MasterCrete® WS 701)
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Isı Yalıtım Levhaları için Sıva Harcı Kâgir harcı - bölüm 1: Kaba ve ince sıva harcı GP(Genel Kullanım Sıva Sistemler için) <i>Plaster Mortar for Thermal Insulation Boards Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar GP(General Purpose rendering/plastering system)</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 4 System 4
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 998-1

Part of

MASTER®
>>BUILDERS
SOLUTIONS

Group

MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A

No:26/8 Sancaktepe, 34885 İstanbul, Türkiye

Tel: 0216 561 35 45 info@mbt-tech.tr www.mbt-tech.tr/tr



6. Performans Beyanı

Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Kuru Yığın Yoğunluğu <i>Dry bulk density</i>	1220-1620 kg /m ³	TS EN 1015-10
Basınç Dayanımı <i>Compressive Strength</i>	CS IV	TS EN 1015-11
Kopma Dayanımı <i>Adhesion</i>	0,5-1,5 N/mm ² (FP=B)	TS EN 1015-12
Kapiler Su Emme <i>Capillary water absorption</i>	W1	TS EN 1015-18
Su Buharı Aktarım Hızı <i>Water vapour permeability coefficient</i>	$\mu=5/20$	TS EN 1745 Tab. A12
Isıl Geçirgenlik <i>Thermal conductivity mean</i>	(λ_{10} , dry mat) 0,49 W/(m.K)	TS EN 1745 Tab. A12
Yangına Karşı Tepki <i>Reaction To Fire</i>	A1	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
- The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above*

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



11.04.2025 İSTANBUL