

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

V souladu s přílohou III. nařízení (EU) č. 305/2011  
ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

Č. 10090

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MasterRoc SA 193

2. Určené použití:

Bezalkalická přísada do stříkaného betonu urychlující tuhnutí – ÖNORM EN 934-5:T2

3. Výrobce:

Master Builders Solutions GmbH  
Roseggerstraße 101  
A-8670 Krieglach

4. Systém pro hodnocení a ověřování stálosti výkonu:

**System 2+**

5. Harmonizovaná norma:

**ÖNORM EN 934-5:2007**

6. Oznámený subject:

**AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**  
**Rinnböckstraße 15**  
**A-1110 Wien**  
**Kennnummer 1139**

Osvědčení o shodě výrobní kontroly

1139-CPR-0028/03

## 7. Deklarovaný výkon

Klíčové vlastnosti	Výkonnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizované technické specifikace
Obsah chloridů	max. 0,10 % hm	Systém 2+	ÖNORM EN 934-5:2007
Obsah alkálií	max. 1,0 % hm		
Korozní chování	Obsahuje pouze složky podle EN 934-1:2008, příloha A.1		
Doba tuhnutí	Začátek tuhnutí: ≤ 0 min. Konec tuhnutí: ≤ 60 min.		
Pevnost v tlaku	Po 28 dnech: Pevnost v tlaku zkušební směsi ≥ 75 % kontrolní směsi nebo ≥ 90 % u nealkalických směsí. Urychlovač tuhnutí po 90 dnech: Pevnost v tlaku zkušební směsi ≥ pevnost v tlaku zkušební směsi po 28 dnech.		
Nebezpečné látky	NPD (bez specifických vlastností)		

8. Výše uvedené vlastnosti výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením EU č. 305/2011 na výhradní zodpovědnost výše uvedeného výrobce.

Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

**Andreas Nadlischek, Vedoucí chemické laboratoře**  
(název a funkce)

Krieglach, 01.08.2023  
(místo a datum podpisu)



.....  
(Unterschrift)